



Matriz de Video HDMI 4x4 | Ancho de Banda 10.2 Gbps | Resolución 4K@30Hz | Escalado a 1080P, 720P, 1920x1200, 4K30 | Modos Matriz y Video Wall | Control RS-232 y Remoto Infrared

SKU: EPC-MX944CS Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Matriciales

\$1,696.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center; margin: 10px 70px 50px;'> Este es un conmutador matricial 4x4 sin interrupciones que también puede utilizarse como procesador de video wall. En modo conmutador, puede mostrar cualquiera de las 4 entradas HDMI en cualquiera de las 4 salidas HDMI. En modo video wall, divide una pantalla en 2 a 4 dispositivos, creando una pantalla gigante con múltiples pantallas. Este producto cumple con HDCP y admite resoluciones de hasta 4K2K@30. Las resoluciones de salida HDMI pueden escalarse hacia arriba o hacia abajo a 1080P/720P/1920x1200/4K30. El producto puede controlarse mediante los botones del panel frontal, el control remoto IR y los comandos RS-232. Este producto multifuncional puede utilizarse ampliamente en diversas aplicaciones como demostraciones, videoconferencias y enseñanza multimedia. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con HDCP 1.4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta un ancho de banda de video de 10,2 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Resoluciones de entrada de hasta 4K@30Hz, según las especificaciones de HDMI 1.4b <li style='margin-bottom: 5px;'>Las resoluciones de salida pueden escalarse a 1080P/720P/1920x1200/4K30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ofrece 2 modos de operación: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Matriz 4 x 4 (conmutación sin interrupciones) <li style='margin-bottom: 5px;'>Videowall (configuración 2x2, 4x1 o 1x4, etc.) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características (Continuación)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La conmutación de video sin interrupciones garantiza que no haya retrasos ni pérdida de imagen durante las transiciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta el modo video wall y la función de espejo de imagen <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con formatos de audio LPCM, DD, DD+, DTS <li style='margin-bottom: 5px;'>Control mediante botones en el panel frontal, control remoto IR y comandos RS-232 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para una instalación fácil y flexible. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video Wall</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center; margin: 10px 70px 50px;'> La matriz admite 10 categorías de modos de visualización como se muestra a continuación: El usuario puede seleccionar los modos de visualización mediante el control remoto IR, la Interfaz Web GUI o comandos RS-232. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación sin interrupciones entre 4 fuentes y 4 pantallas
Característica 2	Escalado automático bidireccional entre 720p y 4K@30Hz
Característica 3	Modo video wall para configuraciones de 2 a 4 displays
Característica 4	Triple interfaz de control: panel frontal, IR y RS-232
Característica 5	Cumplimiento HDCP para contenido protegido
Característica 6	Ancho de banda 10.2 Gbps según especificación HDMI 1.4b

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 12:00