



Matriz HDMI / 2x2 / 4K2K@60Hz / HDR / YCbCr 4:4:4 / 18 Gbps / Extractor de Audio / HDCP 2.2

SKU: EPC-MXB22A Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$572.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Matriz de conmutación HDMI 2x2 con ancho de banda de 18 Gbps que permite transmitir señales de video hasta 4K2K@50/60Hz con submuestreo de color YCbCr 4:4:4 desde dos fuentes HDMI hacia dos pantallas simultáneamente. Integra extractor de audio digital y analógico desde la salida A, facilitando la integración con sistemas de audio externos. Ofrece tres modos de configuración EDID (Auto, Copia y Estándar) para adaptarse a diferentes requerimientos de compatibilidad con displays. El control se realiza mediante botones en panel frontal o control remoto por infrarrojos, con indicadores LED que muestran el estado de cada salida. Compatible con HDCP 2.2/1.x y DVI 1.0, con soporte HDR para mayor rango dinámico de imagen.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Matriz HDMI 2x2 con ancho de banda 18 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisión 4K2K@50/60Hz con YCbCr 4:4:4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Extracción de audio digital y analógico simultánea desde salida A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tres modos EDID: Auto, Copia y Estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte HDR para mayor rango dinámico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control por panel frontal e IR con indicadores LED</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de banda: 18 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 4K2K@50/60Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Submuestreo de color: YCbCr 4:4:4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte HDR: Si<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>HDCP: 2.2 / 1.x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DVI: 1.0</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas HDMI: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas HDMI: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de audio: Digital y analógica (desde salida A)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control: Panel frontal e IR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores: LED en panel frontal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración EDID</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo Auto: Detección automática<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo Copia: Copia de display conectado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo STD: Estándar predefinido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación simultánea de 2 fuentes a 2 pantallas con ancho de banda 18 Gbps
Característica 2	Extracción de audio digital y analógico desde cualquier salida A
Característica 3	Tres modos EDID configurables: Auto, Copia y Estándar
Característica 4	Transmisión 4K2K@60Hz con submuestreo de color 4:4:4 sin compresión
Característica 5	Control local por panel frontal e IR con indicadores LED de estado
Característica 6	Compatibilidad HDCP 2.2/1.x y DVI 1.0 para integración versátil