



Matriz HDMI 4x4 | Video Wall | Seamless Switch | 10 Modos de Visualización | 4K@60Hz 4:4:4 | HDMI 2.0b y HDCP 2.2 | Control vía Web, IR, RS-232 y TCP/IP

SKU: EPC-MXB445L Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Matriciales

\$8,041.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/epcomup.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>EPC-MXB445L</h1> <p style='text-align: center; margin: 0 70px 30px 70px; font-size: 15px; color: inherit;*>La matriz Seamless 4K60 4:4:4 es un sistema de procesamiento de video de alta velocidad y usos múltiples. Puede configurarse en dos modos de salida diferentes. Puede funcionar como un conmutador matricial 4x4 sin interrupciones o como una solución de video wall en configuraciones de 2x2, 4x1 o 1x4, entre otras. También cuenta con un módulo de interfaz web para control y configuración de la matriz cuando se usa de forma independiente o con un sistema de control de terceros. Las opciones de control incluyen botones en el panel frontal, control remoto IR, interfaz RS-232 y TCP/IP.</p> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/EPC-MXB445L/EPCMXB445L.png' alt=''> </div> <!-- Características --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 25px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Características</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px double rgba(67,156,199,0.8); border-radius: 5px; padding: 0px 5px; margin-bottom: 25px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-position: inside; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con HDCP 2.2 y HDCP 1.4 <li style='margin-bottom: 8px;*>Dos modos operativos: <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Matriz 4x4 (conmutación sin interrupciones) <li style='margin-bottom: 5px;*>Video Wall (configuración 2x2, 4x1 o 1x4) <li style='margin-bottom: 8px;*>Conmutación de vídeo sin interrupciones (Seamless) <li style='margin-bottom: 8px;*>Entradas de vídeo compatibles con todas las resoluciones estándar de la industria, incluyendo VGA-WUXGA (hasta 1920x1200 @60Hz) y 480i-4K (3840x2160 @60Hz 4:4:4, 4096x2160 @60Hz 4:4:4), según las especificaciones de HDMI 2.0b </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px double rgba(67,156,199,0.8); border-radius: 5px; padding: 0px 5px; margin-bottom: 25px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-position: inside; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Las salidas HDMI admiten escalado ascendente o descendente a cualquier resolución, hasta 4096x2160@60Hz 4:4:4 <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con audio LPCM, DD, DD+, DTS, Dolby TrueHD, DTS HD-Master <li style='margin-bottom: 8px;*>Gestión avanzada de EDID <li style='margin-bottom: 8px;*>Módulo de interfaz web para control y configuración de la matriz <li style='margin-bottom: 8px;*>Control a través de panel frontal, IR, RS-232 y TCP/IP <li style='margin-bottom: 8px;*>Controladores de terceros disponibles para todas las principales marcas de automatización del hogar </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 25px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Video Wall</h2> <p style='text-align: center; margin: 0 70px 30px 70px; font-size: 15px; color: inherit;*>La matriz admite 10 categorías de modos de visualización como se muestra a continuación: El usuario puede seleccionar los modos de visualización mediante el control remoto IR, la Interfaz Web GUI o comandos RS-232.</p> <!-- Imagen Video Wall --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/EPC-MXB445L/EPCMXB445L_1.png' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación seamless sin cortes entre cualquier fuente y pantalla
Característica 2	Video wall configurable en 10 modos incluyendo 2x2, 4x1 y 1x4
Característica 3	Escalado ascendente y descendente automático hasta 4096x2160@60Hz
Característica 4	Compatibilidad HDCP 2.2 y 1.4 para contenido protegido
Característica 5	Panel frontal con botones para control local inmediato
Característica 6	Interfaz web integrada para configuración remota sin software adicional

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 08:13