



SKU: XBF-COREKIT-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mecanismo de refacción

diseñado para barreras vehiculares XBF3000L, ideal para reposición o actualización de sistemas de control de acceso vehicular. Integra motor AC con motoreductor de alta respuesta que permite tiempos de apertura de 1.5 segundos, optimizando el flujo de tráfico en puntos de acceso de alto movimiento. Incluye dos transmisores XBXT23 para habilitar el control remoto inmediato desde la instalación, junto con cuadro de mando integrado que centraliza la gestión operativa. Compatibilidad certificada exclusiva con barreras de la serie XB3000L, asegurando interoperabilidad mecánica y eléctrica sin modificaciones estructurales.

Motor AC con motoreductor

de 1.5 segundos de tiempo de respuesta >2 transmisores XBXT23 incluidos para control remoto inmediato >Cuadro de mando integrado para gestión eficiente del sistema >Compatibilidad certificada con barreras vehiculares XB3000L >Diseño optimizado para alta velocidad operativa continua >Instalación rápida y mantenimiento simplificado >Especificaciones Técnicas </div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Mecanismo de refacción para barrera vehicular</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tiempo de Apertura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1.5 segundos</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Transmisores Incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 unidades XBXT23</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Control</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cuadro de mando integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Barreras vehiculares XB3000L</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad Operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta velocidad optimizada</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Mantenimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Simplificado</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contenido del Kit</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 Transmisores XBXT23</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid #ccc; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-align: center;'><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Motor AC con motoreductor</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor AC con motorreductor de 1.5 segundos
Característica 2	2 transmisores XBT23 para control remoto inmediato
Característica 3	Cuadro de mando integrado para gestión eficiente
Característica 4	Compatibilidad certificada con barreras XB3000L
Característica 5	Diseño optimizado para alta velocidad operativa
Característica 6	Instalación rápida y mantenimiento simplificado