



MEDIDOR DE CORRIENTE LORAWAN PARA TRES FASES HASTA 1000 AMPERS

SKU: CT310915M Marca: MILESIGHT Categoría: Sensores (Tags)

\$7,215.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- ===== ECOSISTEMA LORAWAN ===== --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 22px; margin: 0 0 15px 0; color: #2e7d32; font-weight: bold;'>Ecosistema LoRaWAN: ¿Qué necesitas para funcionar?</h3><p style='margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los sensores LoRaWAN operan de forma remota y en tiempo real, pero requieren tres elementos para funcionar:</p><ol style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Sensor LoRaWAN — El dispositivo que captura los datos (temperatura, humedad, movimiento, etc.)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Gateway LoRaWAN — Recibe la señal de los sensores y la envía a internet. La cobertura varía según el modelo: desde 2 km en zona urbana hasta 15 km en campo abierto. Ver Artículo<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Plataforma de gestión — Software donde visualizas los datos, configuras alertas y gestionas tu flota de sensores (ej. Milesight IoT Cloud, Datacake). Ver Artículo<p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-style: italic;'>Sin gateway no hay conectividad. Sin plataforma no hay visualización.</p></div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/GLnwm5Wy8Rk?si=0L1pDr73qeil4HbC' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Transformador de corriente inteligente, eficiencia energética más inteligente</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Gateway LoRaWAN — El transformador de corriente inteligente es un dispositivo compatible con LoRaWAN® con una instalación rápida, innovadora y no intrusiva. Gateway LoRaWAN — Calcula con precisión el consumo de energía con una frecuencia de muestreo de hasta 3,3 kHz. Gateway LoRaWAN — Calcula los amperios-hora acumulados cada segundo. Gateway LoRaWAN — Ayuda a identificar patrones de uso de energía para lograr ahorros. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de corriente de rango múltiple</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>CT305 con capacidad de corriente de 500 A.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medición de corriente de múltiples objetivos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>CT305 con un diseño de uno a tres, el transformador de corriente se puede aplicar para medir la electricidad de hasta tres objetos diferentes. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Precisión superior</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>CT305 superando a otros competidores en el mercado, el CT3xx cuenta con una impresionante frecuencia de muestreo de hasta 3,3 kHz. CT305 garantiza una precisión y un detalle incomparables. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación no invasiva</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>CT305 La sonda de pinza amperimétrica fácil de usar está diseñada para una instalación rápida y no invasiva. CT305 Elimina el riesgo de daños al circuito o interrupciones de energía. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Autoalimentado: sin pilas, sin límites</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>CT305 El CT305 está diseñado para derivar energía directamente del circuito medido. CT305 Elimina las limitaciones de las baterías y garantiza un funcionamiento perfecto. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguimiento eficiente de la energía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>CT305 Permite un control y análisis precisos del consumo de corriente. CT305 Logra objetivos como la conservación de energía y la reducción de costos operativos. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alerta de umbral actual</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>CT305 Establezca umbrales de corriente más nimos y más ximos. CT305 Reciba alarmas instantáneas cuando se activen los umbrales para actuar rápidamente. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alerta de sobrecorriente</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>CT305 Reciba alertas instantáneas cuando la corriente real excede el límite nominal. CT305 Acompañadas de un indicador LED inteligente que parpadea cada 2 segundos para una rápida confirmación visual del estado de la alarma. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alerta de umbral de temperatura</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>CT305 Está disponible un sensor de temperatura de cable externo. CT305 Activa alertas cuando la temperatura del cable alcanza un umbral establecido. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Implementación sencilla sin cables</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>CT305 Diga adiós a los problemas de los cables. CT305 Simplifica el proceso de instalación, reduce los costos de mano de obra. CT305 Permite una colocación más flexible. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación LoRaWAN para cobertura de largo alcance</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>CT305 Sin gateway no hay conectividad. Sin plataforma no hay visualización. </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mide tres circuitos independientes sin interrumpir operaci3n
Característica 2	Muestreo de 3.3 kHz para lecturas de alta precisi3n
Característica 3	Alertas autom1ticas por sobrecorriente y sobretemperatura
Característica 4	Instalaci3n no invasiva que reduce tiempo de despliegue
Característica 5	Operaci3n autoalimentada sin mantenimiento de baterias
Característica 6	Comunicaci3n LoRaWAN para cobertura de largo alcance