

Medidor de Energía con TC Externos / Inyección Cero / Control Fotovoltaico Dinámico / Compatible Gateway DTU-Pro / Monitoreo Bidireccional

SKU: ADL400NCT/D16 Marca: AFORE Categoría: KIT SOLAR - Interconexión

Garantía: 3 años

$1,606.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de gestión de energía con inyección cero está diseñado para instalaciones fotovoltaicas conectadas a red que requieren control preciso de la energía exportada. El dispositivo utiliza transformadores de corriente externos para monitorear de forma bidireccional el flujo energético, registrando tanto el consumo de cargas locales como las exportaciones hacia la red eléctrica. A través de la comunicación con el gateway DTU-Pro y microinversores compatibles, el equipo regula dinámicamente la producción fotovoltaica conforme a la demanda instantánea. Su diseño permite la instalación en el lado de carga o en el punto de conexión a red, ofreciendo versatilidad para distintas configuraciones eléctricas. La integración con la plataforma S-Miles Cloud habilita el análisis remoto de variables operativas y el monitoreo centralizado del comportamiento energético del sitio.

Medidor de energía con transformadores de corriente externos para monitoreo preciso
Compatibilidad con microinversores Hoymiles y gateway DTU-Pro
Función de inyección cero para regulación ante la red eléctrica
Ajuste dinámico de la producción fotovoltaica según demanda instantánea
Instalación flexible en lado de carga o punto de conexión a red
Integración con plataforma S-Miles Cloud para análisis y visualización remota
Desempeño
Control de inyección cero (zero export)
Ajuste dinámico de producción fotovoltaica
Monitoreo bidireccional de consumo y exportación
Compatible con gateway DTU-Pro y DTU-Pro-S
Integración nativa con microinversores Hoymiles
Conectividad con plataforma S-Miles Cloud

Físicas / Eléctricas
Medición mediante transformadores de corriente (TC) externos
Instalación configurable en lado de carga o red
Adaptabilidad a requisitos y normativas regionales específicas

Contenido del Paquete
Medidor de energía con transformadores de corriente externos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Ajuste dinámico de producción solar para exportación neta cero**
Característica 2	**Conexión dedicada a inversores AFORE para gestión centralizada**
Característica 3	**Monitoreo remoto mediante integración con plataforma S-Miles Cloud**
Característica 4	**Instalación versátil en tableros eléctricos lado red o carga**
Característica 5	**Gestión y configuración remota a través de portal web Hoymiles**
Característica 6	**Operación con gateway DTU-PRO-S para comunicación en tiempo real**