



Medidor de energía en red para submedición multicarga, configuraciones de 3, 12 o 48 cargas, clase de facturación ANSI C12.20 0.2

SKU: SPM03EDN Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores y Medidores de Corriente Eléctrica

\$37,908.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El Power Meter de Setra (marca de Honeywell) es un medidor de energía de grado de facturación conectado en red, diseñado para aplicaciones de submedición en centros de datos, edificios comerciales e industriales. Está disponible en configuraciones de 3, 12 o 48 cargas y permite monitorear voltaje, corriente, potencia y energía de sistemas monofásicos o trifásicos en cualquier combinación. Su portal web integrado simplifica la instalación y configuración en campo, y es compatible con transformadores de corriente convencionales o tipo Rogowski para medición segura de servicios de bajo y alto amperaje. Se integra a sistemas de gestión de edificios (BMS) mediante los protocolos BACnet y Modbus.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Monitorea 3, 12 o 48 cargas en cualquier combinación monofásica o trifásicaMide voltaje, corriente, potencia, energía y otros parámetros eléctricosConfigurable en campo para transformadores de corriente estándar o RogowskiClase de medición de facturación 0.2 según ANSI C12.20-2015Comunicación BACnet y Modbus vía Ethernet o RS-485Pantalla giratoria de 4 líneas y gabinete NEMA 1 con fusible interno de 200 kAICRegistro de datos integrado hasta 62 días vía portal web<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuraciones3, 12 o 48 cargas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clase de medición0.2 según ANSI C12.20-2015</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación80-600 V fase a fase, fusible interno 200 kAIC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ComunicaciónBACnet (MS/TP o IP) y Modbus (RTU o TCP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>E/S de pulso2 entradas, 1 salida configurable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GabineteNEMA 1, plástico UL 94-V0</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Registro de datosHasta 62 días vía portal web</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesUL, CE, RoHS</div></div></div>