



Medidor de Potencia Óptica (OPM) para Fibra Óptica en Redes FTTx / Soporta 3 Longitudes de Onda: 1310nm, 1490nm y 1550nm / Rango de Medición de -40 a 25dBm / Incluye Función VFL 10mW / Función para Probar de Cables

SKU: LP-P-OPM-R    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$4,242.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Dimensiones: 173 \* 82 \* 37 mm (largo x ancho x alto).</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Peso: 350 gramos.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Temperatura de operación: -10°C a 50°C.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Pantalla de 3 pulgadas.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Interfaz de datos: Micro USB.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Soporta 3 longitudes de onda: 1310nm , 1490nm y 1550nm.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Tipo de detector: InGaAs</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Fibra Óptica compatible: Monomodo</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Tiempo de batería en reposo: 20 horas</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Tiempo de batería en operación: 12 horas</span></li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Localizador Visual de Fallos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Longitud de onda: 650nm.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Potencia de salida: 10mW</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Modo: CW/1Hz/2Hz</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Conector compatible: FC/SC/ST</span></li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Probador de cables de red RJ45</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Puede medir la longitud del cable de red.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Puede probar si el cable de red esta ponchado correctamente.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Puede localizar el cable de red.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Distancia de hasta 300 metros.</span></li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Característica 1 | Batería de 12 horas en operación continua      |
| Característica 2 | Detector InGaAs para fibra monomodo            |
| Característica 3 | VFL 650nm con modos CW, 1Hz y 2Hz              |
| Característica 4 | Prueba continuidad y ponchado de cables RJ45   |
| Característica 5 | Interfaz Micro USB para transferencia de datos |
| Característica 6 | Operación en temperaturas de -10°C a 50°C      |