



Medidor de Potencia Óptica / Rango -50dBm a 26dBm / Detector InGaAs 800-1700nm / VFL 2mW 650nm / Probador RJ45 hasta 300m / 120h Operación Continua

SKU: LP-M-OPM-LR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$486.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este medidor de potencia óptica de formato miniaturizado integra múltiples funciones esenciales para la instalación, mantenimiento y diagnóstico de redes de fibra óptica. Combina un medidor de potencia de precisión con detector InGaAs, un localizador visual de fallos de 2 mW y un probador de cables RJ45 en un equipo portátil de 170 gramos. Su diseño permite operación continua de hasta 120 horas, optimizando la productividad en despliegues de campo sin interrupciones por recarga frecuente.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Rango de medición de potencia: -50 dBm a 26 dBmDetector InGaAs con rango de longitudes de onda: 800 nm a 1700 nmOperación continua: 120 horas (modo exclusivo OPM)Batería recargable integradaLocalizador visual de fallos (VFL): 650 nm, 2 mW, modos CW/1 Hz/2 HzCompatible con fibra óptica monomodo y multimodoConectores compatibles: SC, ST, FCProbador de cables RJ45: verificación de ponchado correcto y localización hasta 300 mDimensiones compactas: 122 x 73 x 28 mmPeso: 170 gramosTemperatura de operación: -10°C a 50°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Medidor de Potencia Óptica</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Rango de prueba: -50 dBm a 26 dBm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Tipo de detector: InGaAs</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Rango de longitudes de onda: 800 nm a 1700 nm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Fibra óptica compatible: Monomodo / Multimodo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Conectores: SC, ST, FC</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Localizador Visual de Fallos (VFL)</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Longitud de onda: 650 nm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Potencia de salida: 2 mW</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Modos de operación: CW / 1 Hz / 2 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Conector compatible: FC / SC / ST</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Probador de Cables RJ45</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Función: Verificación de ponchado correcto</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Localización de cable: Hasta 300 m (984 ft)</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Alimentación y Físico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Batería: Recargable</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Tiempo de operación: 120 horas (solo OPM)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Dimensiones: 122 x 73 x 28 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Peso: 170 g</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Temperatura de operación: -10°C a 50°C</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua de 120 horas con batería recargable
Característica 2	Localizador visual de fallos con 3 modos de operación
Característica 3	Detector InGaAs de alta precisión para rango amplio de longitudes de onda
Característica 4	Probador de cables RJ45 con detección hasta 300 metros
Característica 5	Compatibilidad con conectores SC, ST y FC sin adaptadores adicionales
Característica 6	Diseño compacto de 170 gramos para trabajo de campo prolongado

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 21:57