



Medidor Inteligente de Pérdida Óptica para Fibra Óptica en Redes FTTx / OPM Soporta 6 Longitudes de Onda / Incluye Medidor de Pérdida Óptica / Incluye Fuente de Luz Estabilizada / Recargable

SKU: LP-P-OLT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$16,690.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Sección de características con grid --><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-weight: bold;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 177 * 80 * 44 mm (largo × ancho × alto)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 350 gramos<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20ºC a 50ºC<li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla: 3 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de datos: Micro USB<li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica compatible: Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de batería en reposo: 20 horas<li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de batería en operación: 35 horas</div><div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-weight: bold;*>Medidor de Potencia</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 6 longitudes de onda: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de potencia: -50dBm - +27dBm<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de detector: InGaAs<li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-identificación de Longitud de Onda: Sí<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector compatible: FC/SC/ST</div><div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-weight: bold;*>Medidor de Pérdida Óptica</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Pérdida de Enlace: 50dB (1550nm, 200km)<li style='margin-bottom: 5px;*>Precisión de Pérdida de Enlace: ±0.25dB<li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de medición de Pérdida de Enlace: < 2 Segundos por Longitud de Onda</div><div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-weight: bold;*>Fuente de Luz Estabilizada</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 3 longitudes de onda: 1310nm, 1490nm y 1550nm<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de Potencia: < -4dBm<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de Espectro: < 5nm<li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de salida: CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición bidireccional de pérdida en fibra monomodo para diagnóstico completo de enlaces FTTx
Característica 2	Autoidentificación de longitud de onda que elimina configuraciones manuales y reduce errores operativos
Característica 3	Evaluación automática de pasa/falla que agiliza la validación de calidad de instalaciones
Característica 4	Rango de potencia de -50 dBm a +27 dBm con detector InGaAs para alta sensibilidad
Característica 5	35 horas de operación continua y 20 horas en reposo para jornadas extendidas en campo
Característica 6	Pantalla de 3 pulgadas con interfaz Micro USB para transferencia de datos y carga