



Medidor Remoto P/Controlador Solar EPEVER con puerto RS-485

SKU: MT52 Marca: EPEVER Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$496.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación fácil con un solo cable de comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitorización en tiempo real vía medidor remoto <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto de carga ON/OFF <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad RS-485 con modelos Epever <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 114x114 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Visualización de parámetros y estado del sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación directa desde el controlador <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de comunicación RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Visualización de alarmas de fallo en tiempo real </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo con retroiluminación: < 23mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo sin retroiluminación: < 15mA </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones frontal: 98x98 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones marco: 114x114 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de comunicación: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de comunicación: 2m (estándar), hasta 50m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 0.23kg (simple), 0.32kg (estándar) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C a +70°C </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LS-XXXX-B <li style='margin-bottom: 5px;'>VS-XXXX-BN <li style='margin-bottom: 5px;'>TRACER-XXXX-BN <li style='margin-bottom: 5px;'>TRACER-XXXX-AN <li style='margin-bottom: 5px;'>XTRA-XXXX-N </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitorización en tiempo real del sistema solar
Característica 2	Control remoto de carga on/off
Característica 3	Visualización de alarmas de fallo instantánea
Característica 4	Alimentación directa desde el controlador solar
Característica 5	Puerto RJ45 para comunicación estable
Característica 6	Consumo optimizado con y sin retroiluminación