



Medidor Trifásico de Corriente Alterna / WIFI / industrial y residencial / Nube P2P

SKU: SHELLYPRO3EM Marca: SHELLY Categoría: Sensores y Relevadores

\$3,394.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Medidor Trifásico de Corriente Alterna / WIFI / Industrial y residencial

Medidor de energía trifásico de montaje en riel DIN. Mejorado con flexibilidad de firmware y conectividad LAN, proporciona a los integradores profesionales opciones adicionales para soluciones de clientes finales. Puede funcionar de forma independiente en red local LAN y/o Wi-Fi. Informa energía acumulada, tensión instantánea, corriente y factor de potencia por fase en tiempo real. Almacena datos en memoria no volátil de hasta 60 días.

No Requiere HUB

Conectividad Bluetooth

Protocolo Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Montaje en Riel tipo DIN

Ethernet RJ45

Dimensiones (AxPxP): 94x19x69 mm

Temperatura ambiente: -20 °C a 40 °C

Conectividad Bluetooth

Alimentación: 100 - 260 VAC, 50/60Hz

Voltímetros (RMS para cada fase): 100 - 260 V

Consumo del dispositivo: < 3W

Amperímetros (RMS mediante TC para cada fase y el Neutro): 0 - 120 A

Usuarios simultáneos: 1 o compartir a 5 cuentas

Información Adicional

El historial de almacenamiento de consumo es de al menos 60 días de recolección de datos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitorización remota via interfaz web integrada sin software adicional
Característica 2	Operación independiente en red LAN y/o Wi-Fi para máxima flexibilidad
Característica 3	Medición en tiempo real de tensión, corriente y factor de potencia por fase
Característica 4	Almacenamiento local no volátil de hasta 60 días sin dependencia de nube
Característica 5	Rango de medición 0-120 A por fase y neutro para alta capacidad
Característica 6	Montaje en riel DIN para instalación rápida en tableros industriales