



Medio Componente Car Audio / 2.75" (70 mm) / 50 W RMS / 4 ohm / 350 Hz - 4.8 kHz / Sensibilidad 86.5 dB

SKU: 10-03845-00 Marca: JL AUDIO Categoría: Altavoces

\$7,602.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Medio componente de 2.75 pulgadas (70 mm) diseñado para sistemas de car audio que requieren una transición precisa entre graves y agudos. El cono de polipropileno relleno de minerales, formado al vacío, ofrece la rigidez necesaria para reproducir voces e instrumentos con naturalidad y control. Con una potencia continua de 50 W RMS, impedancia nominal de 4 ohm y una respuesta de frecuencia de 350 Hz a 4.8 kHz, este altavoz de medios integra una bobina de 20.5 mm que garantiza desempeño térmico y linealidad en el rango medio. Su marco exterior de 77 mm y una profundidad de montaje de tan solo 36 mm permiten la instalación en puertas y paneles interiores sin riesgo de interferencia con el cristal de la ventanilla. Incluye rejilla frontal con prominencia de 12 mm y conectores de pala para facilitar el cableado en entornos automotrices.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Medio componente car audioDiámetro: 2.75 pulgadas (70 mm)Potencia RMS: 50 WImpedancia nominal: 4 ohmRespuesta de frecuencia: 350 Hz - 4.8 kHzSensibilidad: 86.5 dB a 2.83 V/1 mMaterial del cono: Polipropileno relleno de mineralesBobina: 20.5 mmMarco exterior: 77 mmProfundidad de montaje: 36 mmConectores: Tipo palaRejilla frontal: Incluida, prominencia 12 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia RMS: 50 WRespuesta de frecuencia: 350 Hz - 4.8 kHzSensibilidad: 86.5 dB (2.83 V/1 m)Impedancia nominal: 4 ohmBobina: 20.5 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro del altavoz: 2.75' (70 mm)Marco exterior: 77 mmProfundidad de montaje: 36 mmRejilla frontal: Incluida (12 mm de prominencia)Conectores: Tipo pala</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medio componente 2.75'Rejilla frontalConectores de pala</div></div></div>