



Mega Fuse 125A / 80V

SKU: MEGA125/80 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$765.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título y descripción básica --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0;'> <h1 style='font-size: 2.625rem; margin: 0; color: inherit; font-weight: 600; line-height: 1.2;'> Mega Fuse 125A / 80V </h1> <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; font-size: 1.125rem; color: inherit; opacity: 0.85;'> Fusible para bancos de baterías a 48 V con barra de distribución Lynx Distributor </p> <p style='margin: 0; font-size: 1.125rem; color: inherit; opacity: 0.85;'> Paquete de 5 fusibles </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para bancos de baterías a 48V <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible Mega de 125A para protección superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con barra de distribución Lynx <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 80V de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete incluye 5 fusibles reemplazables </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Fusible MEGA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 125A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima: 80V <li style='margin-bottom: 5px;'>Caída de tensión: 110 mV <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia en frío: 0,653 mΩ </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de bancos de baterías a 48V <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de almacenamiento de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas solares y eólicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barra de distribución Lynx <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de 80V </div> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones por voltaje --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones por voltaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>32V: 125A/32V - 90 mV - 0,4 mΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>58V: 125A/58V - 90 mV - 0,4 mΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>80V: 125A/80V - 110 mV - 0,653 mΩ </div> </div> <!-- Sección de especificaciones comparativas --> <div style='margin-bottom: 40px;'> <div style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Modelo</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Tensión</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Corriente</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Caída de tensión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>125A</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>90 mV</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>0,4 mΩ</td> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>MEGA</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>58V</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>125A</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>90 mV</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>0,4 mΩ</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>MEGA</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>80V</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>125A</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>110 mV</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>0,653 mΩ</td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior para bancos de baterías 48V
Característica 2	Compatible con barra de distribución Lynx
Característica 3	Baja caída de tensión de solo 110 mV
Característica 4	Resistencia en frío de 0,653 m?
Característica 5	Paquete de 5 fusibles reemplazables
Característica 6	Ideal para sistemas solares, eólicos y UPS