



Memoria MicroSD / 128 GB / Clase 10 U3 V30 / Lectura 100 MB/s / Escritura 85 MB/s / Operación 24/7 / -25 °C a 85 °C / 0.59 x 0.43 x 0.04 in

SKU: HS-TF-M1/128G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Memorias SD / Memorias Micro SD

\$1,314.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Memoria MicroSDXC de 128 GB diseñada específicamente para aplicaciones de videovigilancia móvil con operación continua 24/7. Integra tecnología TLC NAND que ofrece un equilibrio óptimo entre rendimiento sólido y eficiencia de costos. Alcanza velocidades de lectura de hasta 100 MB/s y escritura de 85 MB/s, con clasificación U3 V30 que garantiza la captura fluida de video en alta resolución. Su construcción resiste condiciones adversas incluyendo agua, impactos mecánicos, radiación X y temperaturas extremas, asegurando integridad de datos en despliegues críticos de seguridad.

Características Principales

- Capacidad de 128 GB con arquitectura TLC NAND de triple nivel
- Velocidad de lectura secuencial hasta 100 MB/s
- Velocidad de escritura secuencial hasta 85 MB/s
- Clasificación Clase 10, U3, V30 para grabación de video 4K
- Sistema de archivos exFAT para compatibilidad multiplataforma
- Resistencia certificada a agua, golpes, rayos X y temperaturas extremas
- Diseñada para ciclos de operación ininterrumpida 24/7 en videovigilancia
- Rango operativo de -25 °C a 85 °C para entornos industriales
- Especificaciones Técnicas
- Formato Micro SDXC
- Capacidad 128 GB
- Velocidad Lectura 100 MB/s
- Velocidad Escritura 85 MB/s
- Clasificación Velocidad Clase 10, U3, V30
- Sistema de Archivos exFAT
- Memoria Flash NAND TLC (Triple-Level Cell)
- Dimensiones 14.99 x 10.92 x 1.02 mm (0.59 x 0.43 x 0.04 in)
- Temperatura Operación -25 °C a 85 °C

Aplicación Videovigilancia móvil 24/7

Resistencias Agua, golpes, rayos X, temperaturas extremas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua 24/7 para videovigilancia móvil
Característica 2	Resistente a agua, golpes, rayos X y temperaturas extremas
Característica 3	Tecnología TLC NAND para rendimiento robusto
Característica 4	Sistema de archivos exFAT optimizado para grabación
Característica 5	Velocidad U3 V30 para video 4K sin interrupciones
Característica 6	Rango térmico -25 °C a 85 °C para entornos hostiles