



Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB / Especializada Para Videovigilancia (Uso 24/7) / Compatibles con cámaras HIKVISION y Otras Marcas / 95 MB/s Lectura / 55 MB/s Escritura

SKU: HS-TF-E1/256G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Memorias SD / Memorias Micro SD

\$2,208.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Memoria microSDXC de 256 GB diseñada específicamente para aplicaciones de videovigilancia en operación continua 24/7. Ofrece velocidades de lectura de 95 MB/s y escritura de 55 MB/s con clasificación Clase 10 y U3, garantizando grabación estable de video 4K en sistemas de seguridad. La arquitectura NAND TLC proporciona resistencia a ciclos de escritura intensivos propios del monitoreo constante. Incluye protección contra agua, impactos y descargas electrostáticas, con sistema de archivos exFAT para compatibilidad multiplataforma. Su rango de temperatura operativa de 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F) la hace apta para instalaciones en entornos controlados de centro de datos y seguridad.

Características Generales

- Formato: microSDXC
- Capacidad: 256 GB
- Velocidad de lectura: 95 MB/s
- Velocidad de escritura: 55 MB/s
- Clase de velocidad: Clase 10, U3
- Sistema de archivos: exFAT
- Memoria flash NAND: TLC (Triple-Level Cell)
- Especializada para videovigilancia 24/7
- Resistente a agua, golpes y electricidad estática
- Compatible con cámaras HIKVISION y otras marcas

Desempeño

- Capacidad: 256 GB
- Velocidad lectura: 95 MB/s
- Velocidad escritura: 55 MB/s
- Clase de velocidad: Clase 10, U3

Memoria flash NAND: TLC

Sistema de archivos: exFAT

Físicas y Ambientales

Dimensiones: 14.99 x 10.92 x 1.02 mm (0.59 x 0.43 x 0.04 in)

Temperatura operación: 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)

Resistencia: Agua, golpes, electricidad estática

Formato: microSDXC

Contenido del Paquete: Memoria microSDXC HIKSEMI NEO Plus 256 GB

Especializada para videovigilancia 24/7

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grabación 4K estable con clase 10 y U3 para video sin interrupciones
Característica 2	Resistencia a agua, golpes y electricidad estática para operación continua
Característica 3	Sistema exFAT para compatibilidad universal con múltiples plataformas
Característica 4	NAND TLC para durabilidad extendida en ciclos de escritura intensivos
Característica 5	Rango operativo 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F) para entornos controlados
Característica 6	Factor microSD estándar compatible con cámaras HIKVISION y otras marcas