



Memoria microSD con Adaptador Ideal para Celular o Tablet / 64 GB / Multipropósito

SKU: HS-TF-C1/64G/NEO/A Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Memorias SD / microSD

\$229.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Memoria microSDXC de 64 GB con adaptador SD incluido, diseñada para usuarios profesionales que requieren almacenamiento portátil de alto rendimiento en dispositivos móviles, tablets y consolas. Ofrece velocidades de lectura de hasta 92 MB/s y escritura estable de 30 MB/s, garantizando transferencias rápidas de archivos de gran tamaño y grabación continua de video Full HD sin interrupciones. La tecnología NAND TLC de triple nivel proporciona mayor durabilidad y vida útil en condiciones de uso intensivo. Su construcción resistente al agua, golpes, rayos X y temperaturas de 0 °C a 70 °C asegura la integridad de los datos en entornos operativos variables.

Características Generales

- Capacidad: 64 GB microSDXC con adaptador SD incluido
- Velocidad de lectura: hasta 92 MB/s
- Velocidad de escritura: 30 MB/s estable para grabación Full HD
- Tecnología de memoria: NAND TLC (Triple Level Cell)
- Clase de velocidad: Clase 10
- Resistencia: agua, golpes, rayos X
- Rango de temperatura operativa: 0 °C a 70 °C
- Compatibilidad: celulares, tablets y consolas portátiles

Desempeño

Capacidad: 64 GB
Formato: microSDXC
Velocidad lectura: hasta 92 MB/s
Velocidad escritura: 30 MB/s
Clase de velocidad: Clase 10
Tecnología NAND: TLC
Físicas / Ambientales
Resistencia al agua: SI
Resistencia a golpes: SI
Resistencia a rayos X: SI
Temperatura operativa: 0 °C a 70 °C
Contenido del Paquete
Memoria microSDXC 64 GB
Adaptador SD

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia rápida de archivos pesados con lectura hasta 92 MB/s
Característica 2	Grabación Full HD estable sin caídas de cuadros a 30 MB/s
Característica 3	NAND TLC para mayor durabilidad y vida útil extendida
Característica 4	Resistencia a agua, golpes, rayos X y temperaturas extremas
Característica 5	Adaptador SD incluido para compatibilidad con múltiples dispositivos
Característica 6	Operación confiable de 0 °C a 70 °C para entornos variables