



Ménsula económica, para montaje en pared, para anchos de charola de 150mm, con acabado Electro Zinc

SKU: MG-60-122EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$96.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para cargas ligeras <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendada para uso en charolas de 50, 100 y 150 mm de ancho, en peralte de 33 y 66mm </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ejemplo de instalación</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/MG60120EZ/77326-m%C3%A9nsula_econ%C3%B3mica_1.jpg' alt=''> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para cargas ligeras en instalaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con charolas de 50 a 150 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Apropiado para peralte de 33 y 66 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción optimizada para alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Facilidad de instalación en diversos ambientes </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con charolas de 50, 100 y 150 mm de ancho
Característica 2	Diseño dual para peralte de 33 y 66 mm
Característica 3	Acabado electro zinc para protección anticorrosión
Característica 4	Construcción optimizada para alta resistencia y durabilidad
Característica 5	Instalación simplificada en ambientes industriales
Característica 6	Ideal para aplicaciones de carga ligera en infraestructura de cableado