



Ménsula para Charola / Ancho 50 a 150 mm / Peralte 33 y 66 mm / Acabado Electro Zinc / Cargas Ligeras

SKU: MG-60-122EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Montajes

\$93.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ménsula económica diseñada para montaje en pared de charolas portacables en instalaciones industriales con requerimientos de carga ligera. Compatible con anchos de charola de 50, 100 y 150 mm, ofrece versatilidad mediante su diseño de doble peralte para configuraciones de 33 mm y 66 mm. La construcción optimizada garantiza resistencia estructural y durabilidad prolongada, mientras que el acabado electro zinc proporciona protección efectiva contra la corrosión en ambientes industriales exigentes. Su diseño facilita la instalación en diversos contextos de infraestructura de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ideal para cargas ligeras en instalaciones industriales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Recomendada para uso en charolas de 50, 100 y 150 mm de ancho<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Peralte de 33 y 66 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción optimizada para alta eficiencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Facilidad de instalación en diversos ambientes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado electro zinc para protección contra corrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Ménsula económica para montaje en pared<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho de charola compatible: 50, 100 y 150 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peralte: 33 y 66 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Electro zinc</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Carga: Ligera<li style='margin-bottom: 6px;'>Ambiente: Instalaciones industriales<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación: Múltiples ambientes industriales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Ménsula económica MG60122EZ</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con charolas de 50, 100 y 150 mm de ancho
Característica 2	Diseño dual para peralte de 33 y 66 mm
Característica 3	Acabado electro zinc para protección anticorrosión
Característica 4	Construcción optimizada para alta resistencia y durabilidad
Característica 5	Instalación simplificada en ambientes industriales
Característica 6	Ideal para aplicaciones de carga ligera en infraestructura de cableado