



SKU: SYS-MEL-10 Marca: URREA Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;">Las mesas elevadoras hidrácute;ulicas son equipos ideales para el traslado, levantamiento y descenso de cargas medias y pesadas a lo largo de distancias cortas dentro de líaacute;cute;neas de fabricación. Fabricadas con un robusto sistema hidrácute;ulico y soporte de tijera, estácute;ntile;adas para mantener altos niveles de seguridad y facilidad de uso.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.85;">Caracterícute;sticas Principales</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Mesa fabricada en acero resistente para una durabilidad superior.<li style="margin-bottom: 8px;">Sistema de frenado que asegura la carga cuando se encuentra inmócute;vil.<li style="margin-bottom: 8px;">Ruedas fabricadas en poliuretano, equipadas con freno y guícute;a.<li style="margin-bottom: 8px;">Manija de liberación de carga para operaciones seguras y eficientes.<li style="margin-bottom: 8px;">Pedal de aproximación y rácute;pida para facilidad de uso.<li style="margin-bottom: 8px;">Soporte doble de tijera que brinda estabilidad adicional.</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.85;">Detalles Técnicos</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 15px; border-radius: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.05);">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">MEL3: Capacidad de 300 kg, Altura mícute;nima de 27 cm, Altura mícute;xima de 90 cm, Largo de mesa 82 cm, Largo de mesa 50 cm, Largo de base 84 cm, Ancho de base 52 cm, Recorrido hidrácute;ulico de 63 cm.<li style="margin-bottom: 8px;">MEL10: Capacidad de 1 t, Altura mícute;nima de 41 cm, Altura mícute;xima de 100 cm, Largo de mesa 100 cm, Ancho de mesa 51.2 cm, Largo de base 105 cm, Ancho de base 52.5 cm, Recorrido hidrácute;ulico de 59 cm.</div><div style="padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.05);">Interfaces y Conectividad</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">4 ruedas de poliuretano para un desplazamiento óptimo.<li style="margin-bottom: 8px;">Sistema hidrácute;ulico con control de manija para precisión en operaciones de carga.</div></div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.85;">Aplicaciones y Casos de Uso</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Ideal para su uso en plantas de fabricación donde el traslado de materiales es esencial y reas reducidas.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Garantiza seguridad en actividades de levantamiento y transporte de cargas ofreciendo estabilidad y protección al usuario.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema hidráulico con doble tijera para estabilidad superior en elevación
Característica 2	Freno integrado que asegura la carga en posición estacionaria
Característica 3	Pedal de aproximación rápida que reduce tiempos de operación
Característica 4	Manija de liberación controlada para descensos seguros
Característica 5	Ruedas de poliuretano con guía para desplazamiento preciso
Característica 6	Estructura compacta que optimiza espacios de trabajo reducidos