



Metro de Cable Coaxial Corregado de 7/8 Pulgadas

SKU: LP-550 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$255.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal --><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"></div><!-- Descripción general --><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;"><strong style="color: inherit;">La línea de cables coaxiales de Linkedpro by epcom, es la solución ideal para generar instalaciones confiables y duraderas; diseñado para uso en exterior ya que cuenta con cubierta resistente a los rayos UV.</p></div><!-- Características Principales --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Mayor facilidad para las instalaciones<li style="margin-bottom: 8px;">Mejor desempeño<li style="margin-bottom: 8px;">Mayor blindaje<li style="margin-bottom: 8px;">ULTRA Baja pérdida<li style="margin-bottom: 8px;">Alto rendimiento<li style="margin-bottom: 8px;">Larga vida útil<li style="margin-bottom: 8px;">Conductor central hueco</div><!-- Especificaciones --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3><div style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div><!-- Separador final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta UV resistente para instalaciones exteriores
Característica 2	Doble blindaje EMI/RFI para señal estable y sin interferencias
Característica 3	Pérdida ultra baja de 0.15 dB/m para máxima eficiencia
Característica 4	Conductor central hueco de cobre puro para óptima conductividad
Característica 5	Compatibilidad con sistemas de transmisión de alta frecuencia
Característica 6	Diseño optimizado para instalaciones confiables y duraderas