

Sin imagen disponible

METRO Fibra Óptica 12 Hilos INT/EXT MMF 50/125 OM3 LSOH3C

SKU: 9GD5H012GT301M Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$115.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra óptica 12 hilos multimodo OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta LSOH reduce humos y gases tóxicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de núcleo 50 micras para alta capacidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad int/ext para diversas aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 50/125 proporciona baja atenuación </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Multimodo 50/125 µm OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Tight buffer interior/exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la cubierta: LSOH (IEC 60332-3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Bloqueo de agua con hilo hinchable <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Fibras codificadas por color <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del miembro central: Dieléctrico sólido <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la compresión: 5 N/mm </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Campus y edificios backbone <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta: Fiber Channel, ATM, FDDI </div> </div> <!-- Sección de estándares --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares de cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801:2002 OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568.3-D <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-598-D <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-492 AAAD <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-409-CORE <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60793-2-10 Fiber Type A1a.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60332-3 </div> </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación: 3.0 dB/km a 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda: 2000 MHz·km a 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia transmisión 10GBASE-S: 300 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia transmisión 1000BASE-S: 1100 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura instalación: -10 a 60°C </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 6.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 37 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de tracción: 1500 Newtons <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: 20 x Diámetro (instalación) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta LSOH reduce emisión de humos y gases tóxicos
Característica 2	Núcleo de 50 micras para transmisión de alta capacidad
Característica 3	Diseño interior/exterior para máxima versatilidad
Característica 4	Bloqueo de agua con hilo hinchable integrado
Característica 5	Baja atenuación 3.0 dB/km a 850 nm
Característica 6	Soporta 10GBASE-SR hasta 300 metros