



Mezclador de audio para podcast con IA | MicLIVE™ de 6 canales

SKU: UC8000 Marca: ATEN Categoría: Audio para Salas

\$5,949.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Imagen 2 y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mezclador de audio para podcast con IA</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>El MicLIVE de 6 canales es el primer mezclador de audio optimizado con IA del sector para la grabación de podcasts, ya que adopta la tecnología de eualización inteligente para ofrecer una mejora acústica para una experiencia de grabación de voz optimizada. Este mezclador de audio integra el equipo de mezcla de audio en una carcasa de caja de escenario compacta y ofrece hasta 6 entradas de audio de canal, un DSP incorporado y un convertidor AD/DA y agrega audio hasta 24 bits/96 kHz a cualquier ordenador portátil o tableta con USB-C. </p> </div> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Características</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Combo XLR: 2 x conector XLR-3-31(1=GND, 2=HOT, 3=COLD) o conector TRS estándar de 6.3 mm (1/4 pulgadas) (T=HOT, R=COLD, S=GND). <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de línea: a través del conector de teléfono TRRS de 4 polos (1/8 pulgadas) (T= izquierda, R=derecha, R=GND, S= MIC. Estándar CTIA). <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de audio USB: a través de USB tipo C. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitorización de auriculares: 2 x conector de teléfono TRS hembra de 1/8 pulgadas. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Muestreo de audio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> 24 bits/96 kHz. </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Conexión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> 1x USB TIPO-C hembra, con alimentación de bus USB. </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango dinámico: 90 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distorsión armónica: - 82 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel máximo de entrada: 12.5 mVrms. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de ganancia: 40 dB (para micrófono dinámico), 30 dB (para micrófono de condensador). <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 3 KΩ (Tipo). <li style='margin-bottom: 5px;'>Phantom power: +48 VDC. Ruido de entrada equivalente: Hasta un máximo de -128 dBu. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango dinámico: 82 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distorsión armónica: - 80 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel máximo de entrada: 440 mVrms. Impedancia: 1 MΩ. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de línea</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> 20 Hz - 20 kHz. Rango dinámico: 95 dB. Distorsión armónica: - 90 dB. Nivel máximo de entrada: 1 Vrms. Impedancia: 2.5 KΩ (Tipo). </div> </div> </div> <!-- Columna 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de línea</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> 20 Hz - 20 kHz. Nivel máximo de emisión: 1 Vrms. Impedancia: 200 Ω. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas para auriculares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> 20 Hz - 20 kHz. Nivel máximo de emisión: 2Vrms. Impedancia: 10 Ω. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango dinámico del ADC: 92 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango dinámico del DAC: 95 dB. Nivel máximo de entrada: +4 dBu. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones medioambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C. Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C. Humedad: HR del 0-80 %, sin condensación. </div> </div> </div> <!-- Columna 4 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas operativos compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Windows 10 o posterior (64 bits) MacOS 10.13 o posterior (64 bits) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisitos del sistema para iPads</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> iPad Pro (3.ª gen. o posterior) iPad Air (4.ª gen. o posterior), iPad Mini (6.ª gen. o posterior) con interfaz USB-C iPad Pro (1.ª y 2.ª gen.) iPad (5.ª gen. o posterior) iPad Air (3.ª gen.) iPad Mini (5.ª generación) con conector o adaptador de teléfono </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Software OnAir Audio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Windows 10 o posterior (64 bits) MacOS 10.13 o posterior (64 bits) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> DC5V: 2.55W: 128TU/h. </div> </div> </div> <!-- Columna 5 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C. Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C. Humedad: HR del 0-80 %, sin condensación. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL): 13.05 x 18.09 x 6.27 cm (5.14 x 7.12 x 2.47 in.). </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eualización inteligente con IA para optimización acústica automática
Característica 2	6 entradas combo XLR/TRS para máxima versatilidad de conexión
Característica 3	Conversión AD/DA 24-bit/96 kHz para audio de alta fidelidad
Característica 4	Alimentación y conexión por USB-C para portátiles y tabletas
Característica 5	DSP integrado que elimina equipo externo de procesamiento
Característica 6	Diseño compacto de 0.42 kg para producción móvil