

Mezclador Digital SmartMixer / 14 Entradas / 12 Buses / Conectividad Dante / USB / 10 Preamplificadores Mic/Línea

SKU: ATDM-1012DAN Marca: AUDIO-TECHNICA Categoría: Micrófonos Alámbricos

Garantía: 1 año

$61,953.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El ATDM-1012DAN es un mezclador digital SmartMixer de 14 entradas y 12 buses con conectividad Dante, diseñado para aplicaciones profesionales que requieren flexibilidad matricial y control preciso del audio. Integra 10 preamplificadores de alta calidad para micrófono/línea, dos entradas estéreo adicionales, y ofrece modo mix-minus para conferencias libres de realimentación acústica. Su versatilidad lo posiciona como solución ideal para entornos de hostelería, salas corporativas, tribunales y cualquier espacio que demande captación zonal inteligente y distribución de audio personalizada.

Características Principales

Matriz completa con asignaciones flexibles de entrada/salida

10 entradas micrófono/línea con preamplificadores de alta calidad

2 entradas de línea estéreo adicionales

Conectividad Dante para integración en redes de audio IP

E/S de audio USB: 1 entrada y 1 salida estéreo

8 salidas balanceadas y 2 salidas estéreo no balanceadas

Audio-Technica Link para cascada de hasta 8 dispositivos ATDM

Modo mix-minus para aplicaciones de conferencia

Captación de audio zonal en espacios específicos

Especificaciones Técnicas

Arquitectura de Señal

14 entradas / 12 buses

Entradas Micrófono/Línea

10 canales con preamplificadores de alta calidad

Entradas Estéreo Adicionales

2 entradas de línea estéreo

Conectividad de Red

Dante (audio sobre IP)

Interfaz USB

1 entrada / 1 salida estéreo

Salidas Balanceadas

8 salidas

Salidas Estéreo No Balanceadas

2 salidas

Expansión en Cascada

Audio-Technica Link: hasta 8 dispositivos ATDM

Funciones Especiales

Modo mix-minus, captación zonal

Aplicaciones Recomendadas

Hostelería, salas corporativas, tribunales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Modo mix-minus para conferencias sin eco**
Característica 2	**Preamplificadores de alta calidad integrados**
Característica 3	**Cascada hasta 8 unidades vía Audio-Technica Link**
Característica 4	**Matriz flexible con asignaciones personalizables**
Característica 5	**E/S USB para integración con computadoras**
Característica 6	**Salidas balanceadas y estéreo no balanceadas**

MEMORIA TÉCNICA · ATDM-1012DAN

Número de parte de esta ficha: ATDM-1012DAN. La información corresponde a esta variante.

ATDM-1012
Digital SmartMixer
Features
- High-quality mic/line inputs with discrete amplifiers and remotely controllable mic preamps.
- Up to two ES954 Hanging Microphone Arrays (sold separately) can be integrated with the mixer.
- Full-matrix mixer with flexible input/output assignments.
- USB audio I/O (1 stereo input and 1 stereo output).
- Acoustic Echo Cancellation (AEC) and Noise Cancelling (NC) for use with up to 10 mic inputs.
- Audio-Technica LINK support for cascading up to 8 ATDM devices.
- Dante-compatible model (ATDM-1012DAN) available.
- 1U design is 19" rack compatible.
- Specifications

Dynamic range / S/N ratio 110 dB or higher (A-weighted/ST) /
90 dB or higher (A-weighted/ST)
Maximum input level MIC: -20 dBu
- LINE: +24 dBu
- ST: +20 dBV
Maximum output level Output 1-8 (Balanced): +24 dBu / +20dBV / +10 dBV
- Output ST (Unbalanced): +20 dBV / +10 dBV / -13 dBV
Maximum gain 64 dB
Input/output terminal MIC/LINE input 1-10: Euroblock 3 pin
ST input 1/2: Euroblock 3 pin
Output 1-8, ST output 1/2: Euroblock 3 pin
USB port USB Type-B (Device): Stereo input x 1 ch,
Stereo output x 1 ch (24-bit)
LINK/CHAIN A/B/C/D terminal: RJ-45 x 4
Network port Network port: RJ-45 x 1
(ATDM-1012DAN only) (Dante Primary/Secondary, Network port: RJ-45 x 2)
Power supply 100 to 240 V AC (50/60 Hz)
Operating temperature range 0 to 40°C (32 to 104° F)
Dimensions 482.6 mm (19”) x 324.3 mm (12.77”) x 44 mm (1.73”)
(W × D × H)
Weight 3.6 kg (7.9 lbs)
Accessories • Power cable
- Euroblock connector x 22
For product improvement, the product is subject to modification without notice.