



Mezcladora de Audio Amplificada | 12 Canales | Amplificador de Alta Eficiencia 2x630W | Efectos Integrados | 4/8 Ohms

SKU: EMX5 Marca: YAMAHA Categoría: Amplificadores

\$23,223.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Mezcladora + Amplificador Todo en Uno<li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador Clase-D Potente<li style='margin-bottom: 5px;'>12 Entradas de Línea<li style='margin-bottom: 5px;'>Supresor de Retroalimentación Integrado<li style='margin-bottom: 5px;'>24 Efectos Integrados</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Potencia</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida @ 4Ω: 630W + 630W (THD+N <10% CEA2006)<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida @ 4Ω: 500W + 500W (THD+N <1% CEA2006)<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida @ 8Ω: 460W + 460W (THD+N <10% CEA2006)<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida @ 8Ω: 370W + 370W (THD+N <1% CEA2006)</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>12 canales de entrada (4 mono, 4 estéreo)<li style='margin-bottom: 5px;'>8 entradas de micrófono con phantom power +48V (CH1-11/12)<li style='margin-bottom: 5px;'>HPH 80Hz, -12 dB/oct (CH1-3)<li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada Hi-Z (CH4)<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: Altavoces A/B, STEREO OUT [L,R], REC OUT [L,R], 2 AUX sends</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Control y Procesamiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>'1-knob compressors' con indicadores LED<li style='margin-bottom: 5px;'>'1-Knob Master EQ' para optimización de ecualización<li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador de efectos digitales con 24 programas SPX<li style='margin-bottom: 5px;'>Supresor de retroalimentación integrado</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Chasis de metal resistente con recubrimiento en polvo<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación universal interna (100-240V, 50/60Hz)<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 465 x 325 x 308 mm (18.3' x 12.8' x 12.1')<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 9.5 kg (20.9 lbs)</div></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 45W (en reposo) / 250W (1/8 potencia)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: 0 a 40°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de respuesta: +1 dB/-3 dB (40Hz - 20kHz)<li style='margin-bottom: 5px;'>Distorsión: 0.1% @ 10W (40Hz - 20kHz)<li style='margin-bottom: 5px;'>Buses: 1 STEREO, 2 AUX (incl. FX)<li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuador de entrada: 30dB (CH1-4)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ecualización por canal: High ±15dB (10kHz), Mid ±15dB (2.5kHz), Low ±15dB (100Hz)<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED: 2 x 7 segmentos (PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB)<li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios Incluidos<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación AC (2.5m)<li style='margin-bottom: 5px;'>Manual del propietario<li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones técnicas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Opcionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de montaje en rack RK-EMX7<li style='margin-bottom: 5px;'>Pedal de pie FC5<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: XLR, Combo jack, Phone jack, RCA, Mini jack<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: SpeakON NL4, Phone jack, RCA, Mini jack<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de entrada: 3kΩ (MIC), 10kΩ (LINE), 1MΩ (Hi-Z)<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de salida: 600Ω (STEREO OUT), 10kΩ (AUX SEND), 10kΩ (REC OUT)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento de Audio<li style='margin-bottom: 5px;'>Relación señal/ruido: -117 dBu (20Hz - 20kHz)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango dinámico: 110 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Crosstalk @ 1kHz: -85 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Filtro pasabajos: 80Hz, -12 dB/oct (CH1-3)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador todo en uno con 12 canales de entrada
Característica 2	Supresor de retroalimentación integrado para eventos limpios
Característica 3	24 efectos digitales SPX programables para sonido profesional
Característica 4	Phantom power en 8 entradas de micrófono
Característica 5	Ecualización de 3 bandas en cada canal con control preciso
Característica 6	Indicadores LED de nivel en 7 segmentos para monitoreo visual