



(MGB-LX v2) Transceptor Mini-GBIC SFP 1G LC Duplex para Fibra Monomodo 20Km

SKU: MGB-LX-V2 Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$408.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; list-style-type: disc; margin-top: 10px;*>La familia MGB consta de módulos de transceptor de factor de forma pequeño (SFP) que están diseñados específicamente para un enlace de datos dúplex integrado de alto rendimiento a través de fibra óptica monomodo. <li style='margin-bottom: 5px; list-style-type: disc;*>Estos módulos de transceptor cumplen con el Acuerdo de recursos múltiples de SFP (MSA) y se pueden conectar en caliente. <li style='margin-bottom: 5px; list-style-type: disc;*>Estos módulos ofrecen una manera fácil de instalarse en puertos compatibles con SFP MSA en cualquier momento sin la interrupción de la operación del equipo host. <li style='margin-bottom: 5px; list-style-type: disc;*>La familia MGB de módulos Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC se puede instalar en los productos PLANET Switch con interfaz SFP mini-GBIC. <li style='margin-bottom: 5px; list-style-type: disc;*>La distancia de despliegue puede extenderse desde 100 metros (TP), 550 metros (multimodo, LC) y hasta 120 kilómetros (modo único, LC). <li style='margin-bottom: 5px; list-style-type: disc;*>Para satisfacer la creciente demanda de la solución de fibra Industrial Ethernet, Planet lanza los transceptores 1000BASE-SX / LX / BX de la serie MGB-T que pueden operar de manera confiable en entornos de alta temperatura, climáticamente exigentes y amplios (-40 wide a 75 ºC) ambiente. <li style='margin-bottom: 5px; list-style-type: disc;*>Los transceptores 1000BASE-SX / LX / BX de la serie MGB-T proporcionan una conexión 1000BASE-SX / LX / BX fácil y rápida para equipos industriales de amplia temperatura Planet. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad en caliente sin interrupciones operativas
Característica 2	Cumplimiento MSA para compatibilidad universal total
Característica 3	Alcance extendido hasta 120 km en fibra monomodo
Característica 4	Operación confiable en entornos industriales extremos
Característica 5	Interfaz LC duplex para conexión óptica segura
Característica 6	Instalación plug-and-play en puertos SFP compatibles