



MICALERT Cable Sensor para Paredes, barandales, rejas rígidas / 2 zonas de 152 metros / 304 Metros de protección total/Tarjeta LPU400/Calibración via software

SKU: MIC-2Z-500-V2 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$66,060.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;--></div><!-- Sección de descripción --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;-->MICALERT es un sistema de detecci&ocute;n de intrusos en cercos de cable microf&ocute;nico, conformando un sistema electr&ocute;nico pasivo para detecci&ocute;n de intrusi&ocute;n. El sistema es ideal para la protecci&ocute;n de exteriores y puede ser instalado f&ocute;nclmente en hierro forjado, paneles de acero, cercos metálicas(rígidos), etc.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;-->El sistema sensor microf&ocute;nico de MICALERT está basado en un cable sensor con un sistema de audio frecuencia en miniatura que incluye un procesador digital de señales (DSP).</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;-->El cable sensor microf&ocute;nico de MICALERT ofrece una soluci&ocute;n de detecci&ocute;n de intrusos mediante el análisis de los patrones de ruido tápico que se producen por un intento de entrada forzada. El sistema puede reconocer movimiento causado por un intento de cruzar el cerco y desestimar señales producidas por condiciones climáticas, previniendo alarmas no deseadas.</p></div><!-- Sección de aplicaciones --><div style='margin: 30px 0; padding: 20px; border-left: 8px solid #09ce09; background-color: rgba(90,90,90,0.05);--><h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->El sistema de alarma perimetral MICALERT es la soluci&ocute;n ideal para la protecci&ocute;n</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Aáreas comerciales e industriales<li style='margin-bottom: 5px;-->Condominios o fraccionamientos cerrados<li style='margin-bottom: 5px;-->Centros de datos<li style='margin-bottom: 5px;-->Subestaciones de agua, electricidad y servicios públicos<li style='margin-bottom: 5px;-->Bodegas de autom&ocute;viles, caravanas, botes o equipos<li style='margin-bottom: 5px;-->Granjas solares y centrales fotovoltaicas<li style='margin-bottom: 5px;-->Bodegas aut&ocute;nomas<li style='margin-bottom: 5px;-->Antenas de radio, celular y de comunicaci&ocute;n<li style='margin-bottom: 5px;-->Cualquier lugar con muro o reja</div><!-- Sección de detección --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->¿quest;C&ocute;mo se Detecta una Verdadera Alarma?</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;-->Micalert ofrece una soluci&ocute;n para la detecci&ocute;n de intrusos mediante el análisis de patrones de vibraci&ocute;n tápico de un intento de entrada forzada.</p><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;-->El sistema utiliza 3 niveles de filtraci&ocute;n de alarma:</h4><ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Algoritmo de detecci&ocute;n<li style='margin-bottom: 5px;-->Niveles de sensibilidad configurados f&ocute;nclmente<li style='margin-bottom: 5px;-->Unidad de compensaci&ocute;n de clima automática para la autocalibraci&ocute;n del sistema</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--></div></div><!-- Sección de kits --><div style='margin: 30px 0; padding: 20px; border-left: 8px solid #09ce09; background-color: rgba(90,90,90,0.05);--><h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->6 Configuraciones de Kits Listos para Instalaci&ocute;n Rápida</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;-->Cada kit incluye analizador de campo con el carrete de cable sensor</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;-->Opcional:</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->152 m / 500” de cable del sensor (2 zonas) de longitud, 152 m / 500” de lánea del sensor (una zona)<li style='margin-bottom: 5px;-->305 m / 1,000” de longitud, 305 m / 1,000” de lánea del sensor (una zona)<li style='margin-bottom: 5px;-->610 m / 2,000” de longitud, 610 m / 2,000” de longitud<div style='margin-top: 20px;--></div></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones Tácnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin-top: 0;--><li style='margin-bottom: 5px;-->20 niveles de niveles de sensibilidad local ajustados por controles integrados<li style='margin-bottom: 5px;-->Niveles ilimitados de niveles de sensibilidad ajustados por software con un software f&ocute;ncl de usar<li style='margin-bottom: 5px;-->Hasta 2 zonas de entradas de sensor<li style='margin-bottom: 5px;-->Entrada de alimentaci&ocute;n de 24 V CA<li style='margin-bottom: 5px;-->Entrada de alimentaci&ocute;n de 9-48 V CC<li style='margin-bottom: 5px;-->Armar / Desarmar zonas mediante puentes directamente a bordo<li style='margin-bottom: 5px;-->Salidas de alarma dedicadas para pérdida de energía y manipulaci&ocute;n<li style='margin-bottom: 5px;-->Sensor de manipulaci&ocute;n PIR integrado</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--></div></div><!-- Sección de disposición del sistema --><div style='margin: 30px 0;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Disposici&ocute;n del Sistema</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;-->El cable microfonico perimetral MICALERT ofrece una soluci&ocute;n para la detecci&ocute;n de intrusos mediante el análisis de patrones de ruido tápico realizados por un intento de entrada forzada. El sistema puede reconocer el movimiento causado por un intento de atravesar la cerca y hacer caso omiso de las señales causadas por las condiciones climáticas, evitando alarmas molestas.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;-->El sensor está diseñado para instalarse directamente en cercas rápidas sin ningún conducto.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;-->El Micalert tiene un recubrimiento con clasificaci&ocute;n UV para instalaci&ocute;n en exteriores y protecci&ocute;n contra todas las condiciones climáticas.</p><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;-->El sensor del detector de vibracion electronico lineal:</h4><ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Cable sensor conectado a la pared en un conducto / tuberáa<li style='margin-bottom: 5px;-->Cada procesador (analizador) puede monitorear hasta 2 zonas (spools)<li style='margin-bottom: 5px;-->La longitud máxima por procesador es de 2000 pies / 600 m de cable del sensor, 1000 pies / 305 m por zona<li style='margin-bottom: 5px;-->Cada kit incluye un procesador en una carcasa resistente a la intemperie, un cable del sensor de la longitud elegida y una unidad de terminaci&ocute;n de fin de lánea<li style='margin-bottom: 5px;-->Para cubrir paredes más largas, existe la opci&ocute;n de combinar tantos kits como sea necesario</div><div style='border-top: 1px solid currentColor; padding-top: 10px;--><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--><!-- Información de fabricante --><div style='text-align: center; font-size: 13px; letter-spacing: 1px; margin-top: 30px; color: inherit; opacity: 0.7;-->----- www..mx -----</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección pasiva sin emisiones electromagnéticas detectables
Característica 2	Procesador DSP con análisis avanzado de patrones de ruido
Característica 3	Compatible con hierro forjado, paneles de acero y cercas rígidas
Característica 4	Reducción inteligente de alarmas falsas por reconocimiento de movimientos
Característica 5	Cobertura escalable hasta 600 m (1968.5 ft) con expansión de zonas
Característica 6	Calibración remota via software sin intervención física en campo