



Micro Antorcha MASTER MT-51 de Gas Butano, auto-ignición, flama ajustable.

SKU: 542-SO-051 Marca: TECHNITool Categoría: Equipo para Soldar

\$1,672.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Micro Antorcha MT-51 para aplicaciones de soldado y desoldado en campo <li style='margin-bottom: 5px;*>Calentamiento y reparación de partes eléctricas y electrónicas <li style='margin-bottom: 5px;*>2 horas de uso continuo con carga completa <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciona con gas butano (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ampliamente usado para encender materiales y amoldar plásticos </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación de 2 horas con carga completa <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciona con gas butano, energético no incluido <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para soldado y desoldado en campo <li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuado para reparación de partes electrónicas <li style='margin-bottom: 5px;*>Utilizado para encender materiales y amoldar plásticos </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Auto-ignición instantánea sin necesidad de encendedor externo
Característica 2	Llama regulable para precisión en componentes electrónicos sensibles
Característica 3	2 horas de operación continua con una sola carga de gas
Característica 4	Cuerpo ergonómico para acceso en espacios de trabajo reducidos
Característica 5	Compatible con gas butano estándar de alto poder calorífico
Característica 6	Aplicaciones: soldadura, desoldadura y moldeo de termoplásticos