



Micrófono-Audífono de 1 cable con tubo acústico para radios DEP450, EP450, MAGONE y TC500/600/700, PD506

SKU: E1-EA2MS131 Marca: OTTO Categoría: Micrófonos y Diademas

\$1,107.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubo acústico de desconexión rápida para compartir el equipo durante múltiples turnos de trabajo manteniendo un ambiente higiénico <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de solapa de 1 cable <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubo acústico transparente y flexible de bajo perfil que proporciona una excelente calidad de audio teniendo una comunicación discreta <li style='margin-bottom: 5px;*>Clip de alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Mini PTT con micrófono <li style='margin-bottom: 5px;*>Partes reemplazables <li style='margin-bottom: 5px;*>Inserto de oído de alta calidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Radios EP350/450/450S <li style='margin-bottom: 5px;*>Radios MAGONE <li style='margin-bottom: 5px;*>Radios DEP450 <li style='margin-bottom: 5px;*>Radios XPR3000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Radios TC500/508/518/580/600/610/700 </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable pull desde el audifono, axial: 10 lbs <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable pull desde UDC, axial: 40 lbs <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable flex en el audifono: 2,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable flex en UDC: 25,000 ciclos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20° C a +60° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40° C a +80° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía del fabricante: 24 meses </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Ideal para control de multitudes, personal de hoteles y restaurantes, empleados de retail y otros que trabajan en entornos que requieren comunicaciones discretas. El Kit de Monitoreo de Un Solo Cable es liviano, duradero y funciona en situaciones que van desde rutinarias hasta exigentes.</p> </div> <!-- Imagen original --> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo acústico de desconexión rápida para higiene entre turnos
Característica 2	Cable ultra resistente validado a 25,000 ciclos de flexión
Característica 3	Inserto de oído reemplazable de alta durabilidad
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 5	Audio discreto con tubo acústico transparente de bajo perfil
Característica 6	Compatibilidad multi-radio: DEP450, EP450, MAG ONE, TC/XPR series