

Micrófono-Audífono / Gancho Ajustable / PTT de Solapa / Cable Kevlar / 2 Pines / Compatible ICOM

SKU: TXEHIS Marca: TXPRO Categoría: Micrófono - Audifono

Garantía: 3 años

$175.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El micrófono-audífono de gancho ajustable es un accesorio profesional de comunicación diseñado para radios bidireccionales ICOM. Integra un audífono con gancho ergonómico en forma de G que asegura un ajuste estable y cómodo durante jornadas prolongadas, resultando adecuado para operaciones de seguridad, logística, hotelería, almacenes y comercio minorista. El micrófono con PTT de solapa permite comunicación manos libres con captación de voz clara y alta fidelidad. Su cableado interno reforzado con Kevlar y conectores de 2 pines robustos garantizan durabilidad en condiciones de uso intensivo.

Características Generales
Audífono de gancho ergonómico en forma de G
Alta claridad de audio para comunicación profesional
Micrófono PTT de solapa
Cable reforzado con Kevlar
Conector de 2 pines
Uso profesional: seguridad, almacenes, hoteles, comercio minorista y logística

Desempeño
Alta claridad de audio
Sonido nítido y claro
Captación de voz nítida

Físicas / Eléctricas
Gancho ajustable ergonómico en forma de G
Cable reforzado con Kevlar
Conector de 2 pines
Micrófono PTT de solapa

Compatibilidad
ICOM IC-F200
ICOM IC-F2100
ICOM IC-F1100
ICOM IC-F4003
ICOM IC-F3003
ICOM IC-A25

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Gancho ergonómico en forma de G para uso prolongado sin fatiga**
Característica 2	**PTT de solapa para comunicación manos libres en operaciones activas**
Característica 3	**Audio de alta claridad con captación nítida en entornos ruidosos**
Característica 4	**Cable reforzado con Kevlar para mayor resistencia a tracción y torsión**
Característica 5	**Compatibilidad verificada con radios ICOM IC-F200, IC-F2100, IC-F1100, IC-F4003, IC-F3003 e IC-A25**
Característica 6	**Conector de 2 pines para conexión directa sin adaptadores**

MEMORIA TÉCNICA · TXEHIS

Número de parte de esta ficha: TXEHIS. La información corresponde a esta variante.

Product Specification
- ICOM
IC-F3G/3GS/F4G/F4GS/F4GT;IC-F43GS/F 43GT/F43TR;F11/
F11S/F14S/F15/F21/F21 S/F22/F24/F24S/F31/F33F43.
Specifications:
- Moving coil dynamic speaker
32Ω±15% @1KHZ
101±3dB @1KHZ 1mW
100~4.5KHz
1mW
10mW
Speaker Specification:
- -38±2dB RL=2.2KΩ Vs=2.0V(DC) 0dB=1V/Pa
2.2KΩ 1kHz (RL=2.2KΩ)
100-10KHz
0.5uA RL=2.2KΩ Vs=3.0V(DC)
1.0V-10V (DC)
115dB S.P.L THD