



Micrófono-Audífono / Tubo Acústico Desconexión Rápida / 1 Cable / Operación -20°C a +60°C / Clip PTT Mini

SKU: E1-EA2MS131 Marca: OTTO Categoría: Micrófonos y Diademas

\$1,005.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono-audífono de 1 cable con tubo acústico diseñado para entornos profesionales que requieren comunicación discreta y equipos compartidos entre múltiples turnos de trabajo. El sistema de desconexión rápida del tubo acústico permite mantener estándares de higiene al facilitar el intercambio de la parte que contacta con el usuario sin necesidad de desconectar el cable principal del radio. La arquitectura de un solo cable reduce complejidad de instalación y minimiza riesgo de enganches en operaciones móviles. El tubo acústico transparente y flexible de bajo perfil transmite audio con claridad mientras mantiene baja visibilidad. Construcción mecánica reforzada con validación de resistencia a tracción y flexión para operación continua en condiciones exigentes. Rango térmico extendido que cubre aplicaciones en exteriores y ambientes no climatizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tubo acústico de desconexión rápida y flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Kit de solapa de 1 cable para higiene compartida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inserto de oído de alta calidad y durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable ultra resistente con 25,000 ciclos de flexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clip de alta durabilidad con mini PTT integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Partes reemplazables para mantenimiento prolongado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación en temperaturas extremas (-20°C a +60°C)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Mecánica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable pull desde audífono, axial: 10 lbs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable pull desde UDC, axial: 40 lbs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable flex en audífono: 2,000 ciclos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable flexión total: 25,000 ciclos<li style='padding: 6px 0;'>Rango térmico: -20°C a +60°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de Radios</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>EP350 / EP450 / EP450S<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>XPR3000 series<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TC500 / TC508 / TC518 / TC580 / TC600 / TC610 / TC700</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido y Componentes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono-audífono con cable de 1 vía<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubo acústico transparente desconectable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inserto de oído de alta calidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clip de solapa con mini PTT<li style='padding: 6px 0;'>Kit de solapa para higiene compartida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo acústico de desconexión rápida para higiene entre turnos
Característica 2	Cable ultra resistente validado a 25,000 ciclos de flexión
Característica 3	Inserto de oído reemplazable de alta durabilidad
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 5	Audio discreto con tubo acústico transparente de bajo perfil
Característica 6	Compatibilidad multi-radio: DEP450, EP450, MAG ONE, TC/XPR series