



Micrófono-Bocina / Cancelación de Ruido / IP54 / MIL-STD-810 / Jack 3.5 mm / Clip 360°

SKU: E2RE2KB5111 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audífono

\$1,988.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Micrófono-bocina con cancelación de ruido diseñado para entornos profesionales con alto nivel de ruido ambiental. Integra tecnología de supresión de ruido que garantiza transmisión de voz clara y inteligible en aplicaciones de seguridad, hospitalidad, retail y operaciones industriales. Cumple con el estándar militar MIL-STD-810 para resistencia a condiciones adversas de temperatura, vibración e impacto. La construcción compacta y ergonómica facilita su uso prolongado, mientras que el clip giratorio permite adaptar la posición del dispositivo según las necesidades operativas del usuario.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cancelación de ruido para audio claro en ambientes ruidosos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conector Jack 3.5 mm para audífonos externos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Clip giratorio 360° con ajuste cada 45°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificación MIL-STD-810 para durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad con radios Kenwood NX-200/300/410/5000, TK-480/2180/3180<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 200,000 ciclos de vida útil del botón PTT</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cancelación de ruido: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Vida útil PTT: 200,000 ciclos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -20°C a +60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de almacenamiento: -31°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conector audífonos: Jack 3.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clip: Giratorio 360°, ajuste cada 45°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificación: MIL-STD-810</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kenwood NX-200<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kenwood NX-300<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kenwood NX-410<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kenwood NX-5000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kenwood TK-480<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kenwood TK-2180<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kenwood TK-3180</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cancelación de ruido para transmisión clara en ambientes ruidosos
Característica 2	Certificación MIL-STD-810 para durabilidad en condiciones extremas
Característica 3	Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 4	Clip giratorio 360° con ajuste cada 45° para fijación versátil
Característica 5	Conector Jack 3.5 mm para conexión de audífonos
Característica 6	200,000 ciclos de vida útil del botón PTT