



Micrófono-Bocina / Cancelación de Ruido / IP54 / MIL-STD-810 / Jack 3.5 mm / Clip 360°

SKU: E2-RE2KA5111 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audífono

\$1,561.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono-bocina profesional con cancelación de ruido para radios portátiles Kenwood. Diseñado para operaciones en entornos industriales, de seguridad y servicios de emergencia donde la comunicación clara es crítica. Cumple el estándar militar MIL-STD-810 para resistencia a condiciones ambientales severas, incluyendo vibración, humedad y temperaturas extremas. La protección IP54 garantiza funcionamiento confiable en presencia de polvo y salpicaduras de agua. Incorpora jack de 3.5 mm para audífono que permite monitoreo de audio privado sin interrumpir la operación del radio. El clip con giro de 360° facilita el posicionamiento óptimo en uniformes o equipos de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cancelación de ruido para comunicación clara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección IP54 contra polvo y humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador jack 3.5 mm incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Giro de clip 360° para ajuste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto y ergonómico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumple estándar militar MIL-STD-810</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cancelación de ruido activa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar MIL-STD-810<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Jack 3.5 mm para audífono</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kenwood NX-240/340/220/320/420<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kenwood TK-D240/340<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kenwood TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kenwood TK-250, Free Talk XLS, Pro Talk XLS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TK208/308, TK2100/3100, 2160/3160/3101<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TK2170/3170/3173, TK220/320, TK240/340<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TK2202/3202/TK3212, TK2130, TK2212<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TK2300/TK2312/3101, TK2400, TK2302/3302<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NX-220/320, TK3312, TK259/359<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TK272G/372G, TK3100, TK3130 (ProTalk XLS)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TK3173, TK2360, TK3230, TK3360, TK3131<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TK3201, TK3300, TK3350, TK260G</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono-bocina con cancelación de ruido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador jack 3.5 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación clara en ambientes ruidosos industriales
Característica 2	Resistencia a condiciones extremas de campo
Característica 3	Monitoreo privado con jack para audífono integrado
Característica 4	Ajuste versátil con rotación completa del clip
Característica 5	Construcción compacta para uso prolongado
Característica 6	Amplia compatibilidad con radios Kenwood profesionales