



Micrófono-Bocina con Cancelación de Ruido, cumple MIL-STD-810, KENWOOD NX-340/320/420, TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170, TKD-340.

SKU: E2-RE2KA5111 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audífono

\$1,650.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cancelación de ruido <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP54: Protección contra polvo y humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador: Jack para audífono de 3.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Giro de clip: 360° <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Compacto y ergonómico <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: MIL-STD-810 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kenwood NX: 240/340/220/320/420 <li style='margin-bottom: 5px;'>Kenwood TK-D: 240/340 <li style='margin-bottom: 5px;'>Kenwood TK: 3230/3000/3402/3312/3360/3170 <li style='margin-bottom: 5px;'>Series: TK250, Free Talk XLS, Pro Talk XLS, etc. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TK208/308, TK2100/3100, 2160/3160/3101 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK2170/3170/3173, TK220/320, TK240/340 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK240D/340D, T248, TK250/350/353, TK348 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK248, TK430/431, TK2200/3200, TK2202/3202/TK3212 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK2130, TK2212, TK2300/TK2312 3101 Free Talk <li style='margin-bottom: 5px;'>TK2400, TK2302/3302, NX-220/320, TK3312 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK259/359, TK272G/372G, TK3100, TK3130 (ProTalk XLS) <li style='margin-bottom: 5px;'>TK3173, TK2360, TK3230, TK3360, TK3131 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK3201, TK3300, TK3350, TK260G/360G <li style='margin-bottom: 5px;'>TK270G/370G, TK373G, XL2102/3102 Pro Talk <li style='margin-bottom: 5px;'>TK2400VP/3400UP, TK2402V/3402U, TK260 <li style='margin-bottom: 5px;'>TK360, TK370, TK373, TK2130 (ProTalk XLS) <li style='margin-bottom: 5px;'>TK3131 (FreeTalk XLS) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador Jack para audífono de 3.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Clip trasero con giro de 360° </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándar IP54 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con MIL-STD-810 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px;'> </div> <div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0; font-style: italic; color: inherit;'> <div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>La mejor calidad de audio</div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación clara en ambientes ruidosos industriales
Característica 2	Resistencia a condiciones extremas de campo
Característica 3	Monitoreo privado con jack para audífono integrado
Característica 4	Ajuste versátil con rotación completa del clip
Característica 5	Construcción compacta para uso prolongado
Característica 6	Amplia compatibilidad con radios Kenwood profesionales