



Micrófono-Bocina para Radio Portátil / Control de Volumen / PTT 1 Millón de Ciclos / Jack 2.5 mm / Cable Espiral 40 lb / Clip 360° / MIL-STD-810

SKU: V2-10030 Marca: OTTO

\$2,576.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Micrófono-bocina de uso profesional diseñado para integración con radios portátiles Kenwood de las series NX y TK. Incorpora control de volumen de dos posiciones, conector jack de 2.5 mm para audífonos auxiliares y cable en espiral reforzado con resistencia a tracción de 40 lb. El botón PTT ofrece una vida útil certificada de 1 millón de ciclos, garantizando confiabilidad en operaciones intensivas. El clip trasero con rotación de 360° permite ajuste ergonómico adaptable a distintas configuraciones de porte. Cumple con el estándar militar MIL-STD-810 para resistencia en condiciones ambientales severas. Disponible en versiones opcionales con conector de antena, botón de pánico o configuración intrínsecamente segura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad multi-modelo: Kenwood NX240/340/220/320/420, TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control de volumen de dos posiciones integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conector jack de 2.5 mm para audífonos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable en espiral de uso rudo, resistencia a tracción de 40 lb<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Clip trasero con giro de 360°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumplimiento con estándar militar MIL-STD-810<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Versiones opcionales: conector de antena, botón de pánico, intrínsecamente seguro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Kenwood NX240/340/220/320/420, TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Botón PTT: 1 millón de ciclos de vida útil</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable: Espiral reforzado, resistencia a tracción 40 lb</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Clip trasero: Rotación 360°</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Estándar de resistencia: MIL-STD-810</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Opciones y Configuraciones</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Versiones opcionales:</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Conector de antena</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Botón de pánico</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Configuración intrínsecamente segura</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-modelo con radios Kenwood NX y TK series
Característica 2	Control de volumen de dos posiciones para ajuste rápido
Característica 3	Cable espiral reforzado con resistencia a tracción de 40 lb
Característica 4	PTT con durabilidad certificada de 1 millón de ciclos de operación
Característica 5	Clip trasero con rotación 360° para adaptación ergonómica
Característica 6	Construcción conforme a MIL-STD-810 para entornos exigentes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 21:36