



Micrófono-Bocina para Radio Portátil / IP67 / Clip Giratorio 360° / Cable Kevlar 30 lbs / Emergencia / Cable Retráctil 390-1500 mm

SKU: TE390M35 Marca: TELOX

\$1,292.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono-bocina diseñado para radios portátiles TE320 y TE580PLUS en aplicaciones de seguridad críticas. Integra transductor de audio con sensibilidad de -42 ± 3 dB para comunicación inteligible en ambientes de alto ruido. La construcción con cable de Kevlar soporta tracción de 30 lbs, mientras que la certificación IP67 garantiza operación continua bajo exposición directa a agua y polvo. El clip giratorio de 360° permite fijación versátil en uniforme o equipo táctico, y el mecanismo de cable retráctil ajusta la longitud operativa según la postura del usuario. Botón de emergencia integrado para alerta inmediata sin manipulación del terminal principal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono-bocina con protección IP67 contra agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clip giratorio 360° para flexibilidad de montaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de Kevlar con resistencia a tracción de 30 lbs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable retráctil: 390 mm a 1500 mm de extensión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón de emergencia integrado para alerta rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensibilidad de micrófono: -42 ± 3 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de cable: 4.0 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: radios portátiles TE320 y TE580PLUS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sensibilidad: -42 ± 3 dB</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección ambiental: IP67</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Clip de sujeción: Giratorio 360°</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material de cable: Kevlar</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia a tracción: 30 lbs</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud cable retráctil: 390 mm a 1500 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Radios compatibles: TE320, TE580PLUS</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio claro en entornos ruidosos con sensibilidad -42 dB
Característica 2	Comunicación de emergencia con botón dedicado integrado
Característica 3	Durabilidad extrema con cable de Kevlar reforzado
Característica 4	Operación continua bajo lluvia y polvo gracias a IP67
Característica 5	Movimiento libre con clip giratorio de 360 grados
Característica 6	Adaptabilidad con cable extensible hasta 1500 mm