



Micrófono-Bocina para Radio Portátil / IP68 Sumergible 1 m (3.3 ft) / MIL-STD-810 / PTT 1 Millón Ciclos / Cancelación de Ruido / Audio Mejorado

SKU: V2-S2KA11111 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audífono

\$2,879.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Micrófono-bocina remoto diseñado para radios portátiles Kenwood de uso profesional en entornos industriales, de seguridad pública y operaciones de campo. Integra certificación IP68 con capacidad de sumergión a 1 metro (3.3 ft) durante 31 minutos, cumplimiento de norma militar MIL-STD-810 para resistencia a condiciones extremas de temperatura, humedad, vibración e impacto. El botón PTT está calificado para 1 millón de ciclos de operación, garantizando durabilidad en uso intensivo continuo. Incorpora cancelación activa de ruido externo para mantener inteligibilidad del audio en ambientes con alto nivel de ruido, junto con bocina de alta calidad con respuesta de audio mejorada. El clip trasero es reemplazable con mecanismo de giro de 360° con detenciones cada 45° para posicionamiento versátil. Incluye control de volumen ajustable, ranura de micrófono optimizada para transmisión bajo lluvia, y cable heavy duty con protección reforzada contra tensión y abrasión. Versión disponible con certificación intrínseca de seguridad para operación en áreas con atmósferas potencialmente explosivas. Producto disponible bajo pedido con tiempos de entrega definidos por fabricante.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección ambiental: IP68 (sumergible a 1 m / 3.3 ft por 31 minutos)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Botón PTT: 1 millón de ciclos de vida útil<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Clip trasero: Reemplazable, giro 360° con detención cada 45°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Control: Volumen ajustable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Ranura de micrófono: Diseñada para transmisión bajo lluvia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Cancelación de ruido: Reducción de ruido externo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Bocina: Alta calidad con audio mejorado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Cable: Heavy duty con protección reforzada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Disponibilidad: Producto sobre pedido</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Audio</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cancelación de ruido externo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clip giratorio 360°, detención cada 45°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Control de volumen ajustable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clip trasero reemplazable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable heavy duty con protección reforzada</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad y Certificación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kenwood NX-340 / NX-320 / NX-420<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kenwood TK-3402 / TK-3312<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kenwood TK-3360 / TK-3170<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Versión intrínsecamente segura<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Producto sobre pedido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión bajo lluvia con ranura de micrófono diseñada para condiciones húmedas
Característica 2	Clip giratorio 360° con detenciones cada 45° para ajuste rápido en campo
Característica 3	Cable heavy duty con protección reforzada para entornos industriales exigentes
Característica 4	Control de volumen ajustable integrado para nivel de audio personalizado
Característica 5	Construcción intrínsecamente segura para operación en áreas clasificadas
Característica 6	Compatible con serie NX-340/320/420 y TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170