



Micrófono con Cancelación de Ruido de Alta Fidelidad / Áreas de Aplicación de 100 Metros Cuadrados / Uso en Interior

SKU: TTMIC100 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Micrófonos

\$149.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'><h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>TTMIC100</h1><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>Micrófono con cancelación de ruido de alta fidelidad para campos de aplicación de 100 metros cuadrados</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 15% 30px;'>Los micrófonos de la serie TT-MIC son de alta fidelidad con cancelación de ruido. Con ajuste automático de nivel de entrada. Se aplican en varios lugares para el control de audio oculto, en monitoreo de audio tales como bancos, escuelas, prisiones, hospitales, mercados, fábricas y sistemas de reunión. Pueden incorporarse en la pared, en el techo o en equipos de CCTV.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; padding: 0;'></div><div style='flex: 1; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; flex: 1;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Para campos de aplicación de 100 m²<li style='margin-bottom: 8px;'>Alta fidelidad y cancelación de ruido<li style='margin-bottom: 8px;'>Terminales tipo block<p style='margin-top: auto; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='color: #e74c3c;'>Nota: Para obtener la mejor calidad de sonido, se recomienda el uso de cables de audio de alta calidad como el modelo PRO-AUDIO.</p></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; padding: 0;'></div><div style='flex: 1; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; flex: 1;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Requiere alimentación de 12 Vcc / 1 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: Diámetro de 8 cm<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 42 g</div></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; padding: 0;'></div><div style='flex: 1; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; flex: 1;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Requiere cable blindado para audio ó equivalente, requiere blindado ya que es el más adecuado para las aplicaciones de audio. Modelos sugeridos 9261, TI21</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cancelación activa de ruido para áreas de hasta 100 m²
Característica 2	Ajuste automático de nivel de entrada sin intervención manual
Característica 3	Instalación discreta en techo, pared o integrado en equipos CCTV
Característica 4	Alimentación estándar 12 VDC / 1 A compatible con sistemas existentes
Característica 5	Diseño compacto de 8 cm de diámetro y 42 g para ubicaciones reducidas
Característica 6	Requiere cable blindado para optimizar calidad de audio y minimizar interferencias