



SKU: EP-MIC Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Micrófonos

\$46.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

margin-top: 0; color: inherit;"/>EP-MIC</h1> <h3 style="font-size: 20px; text-align: center; margin-top: 10px; margin-bottom: 20px; color: inherit;">Micrófono con cancelación de ruido de alta fidelidad</h3> <p style="text-align: center; margin: 10px 70px; font-size: 15px; color: inherit;">Micrófono de alta definición con tecnología de cancelación de ruido, vea y escuche todo lo que sucede en su casa o negocio en tiempo real, desde cualquier lugar y en todo momento. El EPMIC está diseñado para capturar el audio de un área específica funciona muy bien en oficinas, cajas registradoras, almacenes, consultorios y en cualquier lugar en donde sea importante capturar el audio. Su diseño compacto permite instalarlo de forma discreta sobre cualquier superficie, se puede acoplar fácilmente a cualquier cámara de CCTV...</p></div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 280px;"> <div style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #f5f5f5; border-radius: 150, 150, 0, 0.1); border: 1px solid #f5f5f5; border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #f5f5f5; border-radius: 150, 150, 0, 0.1); padding: 15px; border-bottom: 1px solid #f5f5f5; margin-bottom: 150, 150, 0.2);"> </div> <div style="padding: 15px; padding-bottom: 15px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid #f5f5f5; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono de alta sensibilidad <li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono omnidireccional <li style="margin-bottom: 5px;">Sensibilidad ajustable <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de protección 10 ~ 50 metros cuadrados <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de transmisión: 100 metros <li style="margin-bottom: 5px;">Cable de audio pre amplificado, cable extra de alimentación para la cámara <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño tipo miniatura <li style="margin-bottom: 5px;">Fácil instalación en cualquier parte <p style="color: inherit; font-size: 14px; margin-top: 15px;">Nota: Para obtener la mejor calidad de sonido, se recomienda el uso de cables de audio de alta calidad como el modelo PRO-AUDIO.</p></div> </div> <div style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #f5f5f5; border-radius: 150, 150, 0, 0.1); border: 1px solid #f5f5f5; border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #f5f5f5; border-radius: 150, 150, 0, 0.1); padding: 15px; border-bottom: 1px solid #f5f5f5; margin-bottom: 150, 150, 0.2);"> </div> <div style="padding: 15px; padding-bottom: 15px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid #f5f5f5; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de operación: 9-14 Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de frecuencia: 60-55000Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de señal-ruido: 60dB <li style="margin-bottom: 5px;">Impedancia de salida: 600 <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo de corriente: 5 mA ~ 60mA <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 10 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 20 gr </div> </div> <div style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #f5f5f5; border-radius: 150, 150, 0, 0.1); border: 1px solid #f5f5f5; border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #f5f5f5; border-radius: 150, 150, 0, 0.1); padding: 15px; border-bottom: 1px solid #f5f5f5; margin-bottom: 150, 150, 0.2);"> </div> <div style="padding: 15px; padding-bottom: 15px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid #f5f5f5; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Circuito DSP y procesador dinámico de reducción de ruido <li style="margin-bottom: 5px;">Reducción de eco incorporado <li style="margin-bottom: 5px;">AGC incorporado para ajuste de sonido <li style="margin-bottom: 5px;">Protección de sobretensión incorporada <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño tipo miniatura <li style="margin-bottom: 5px;">Modo de conexión: conectores DC hembra para entrada de alimentación, DC macho para salida de alimentación, Blanco para entrada de audio <li style="margin-bottom: 5px;">1 año de garantía </div> </div> <div style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #f5f5f5; border-radius: 150, 150, 0, 0.1); border: 1px solid #f5f5f5; border-radius: 8px;" src="https://www.youtube.com/embed/pglj_vVe6FK" allowfullscreen"></div> </div> </div> <div style="margin-top: 30px;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cancelación de ruido para audio claro en ambientes complejos
Característica 2	Omnidireccional de alta sensibilidad con ajuste fino de ganancia
Característica 3	Cobertura adaptativa de 10 a 50 m² según espacio
Característica 4	Transmisión de audio hasta 100 m (328 ft) sin degradación
Característica 5	Diseño compacto para instalación discreta en cualquier superficie
Característica 6	Respuesta de frecuencia extendida 60-55000 Hz para definición precisa