



Micrófono | Cuello de Ganso con Base | Soporta Phantom | Salida Balanceada XLR

SKU: EP-338 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Alámbricos

\$824.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de características --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características</h2> </div> <!-- Grid de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0px 5px; margin-bottom: 25px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*>Micrófono de escritorio cuello de ganso <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*>Patrón de captación: Cardioid <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*>Tipo: Condensador <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*>Botón de activación </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0px 5px; margin-bottom: 25px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*>Salida: Balanceada <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*>Respuesta de frecuencia de captación: 20Hz - 18Khz <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*>Sensibilidad: -40dB ±2dB <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: bold;*>Alimentación: Phantom (+48V) <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*>Amplificadores Epcom con Phantom Power: EPB350DTB, SF4240MP, SF-2240UC, SF4240UC </div> </div> <!-- Columna 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0px 5px; margin-bottom: 25px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*>Largo del micrófono: 410mm <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*>Incluye cable XLR de 8 metros <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*>Medidas base: 114 x 140 x 37mm <li style='margin-bottom: 5px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*>Peso: 0.78Kg </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Nota: Para un mejor desempeño del micrófono alimentarlo vía Phantom Power directo del amplificador o mixer.</p> <p style='margin-bottom: 0; color: inherit; font-family: arial, helvetica, sans-serif;*> Si su amplificador no cuenta con Phantom Power para alimentación de micrófonos se recomienda el uso del mic modelo SF-621A </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Patrón cardioide que minimiza ruido ambiente en entornos de oficina
Característica 2	Respuesta 20 Hz - 18 kHz para reproducción clara de voz y conferencias
Característica 3	Botón de activación para control instantáneo del audio transmitido
Característica 4	Base antideslizante de 114 x 140 mm para estabilidad en superficies de trabajo
Característica 5	Cable XLR de 8 m (26.2 ft) incluido para instalación flexible en escritorios
Característica 6	Compatible con amplificadores EPCOM que incluyen alimentación phantom +48V