



Micrófono de 1 Cable / Serie LOC / Compatible ICOM IC-F4003/4013/2000/4021/4031/4103/4210/4230 / Cables Reforzados con Kevlar / Conector 5 lb

SKU: E1-1W2CS131 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audifono

\$763.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Micrófono de un cable serie LOC diseñado para radios ICOM IC-F4003, IC-F4013, IC-F2000, IC-F4021, IC-F4031, IC-F4103, IC-F4210 e IC-F4230. Incorpora cables reforzados con fibra de Kevlar que proporcionan alta durabilidad en entornos operativos exigentes. El sistema de desconexión rápida permite el intercambio de accesorios de audio directamente en campo, facilitando la adaptación a diferentes escenarios de comunicación. El diseño ergonómico del botón PTT optimiza la operación durante turnos prolongados, mientras que el conector con resistencia de 5 libras previene desconexiones accidentales. La arquitectura modular permite el cambio higiénico exclusivo del audifono, solución crítica para equipos de trabajo compartido. Requiere audifono de serie LOC para operación completa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad: ICOM IC-F4003 / IC-F4013 / IC-F2000 / IC-F4021 / IC-F4031 / IC-F4103 / IC-F4210 / IC-F4230<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Refuerzo de cables con fibra de Kevlar para alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema de desconexión rápida para opciones intercambiables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cambio exclusivo de audifono para uso compartido higiénico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección del puerto de accesorios del radio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia del conector: 5 libras de fuerza de retención<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño ergonómico del botón PTT</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Desempeño y Compatibilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Configuración: 1 cable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Compatibilidad: ICOM IC-F4003<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Compatibilidad: ICOM IC-F4013<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Compatibilidad: ICOM IC-F2000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Compatibilidad: ICOM IC-F4021<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Compatibilidad: ICOM IC-F4031<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Compatibilidad: ICOM IC-F4103<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Compatibilidad: ICOM IC-F4210<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: ICOM IC-F4230</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Refuerzo de cables: Fibra de Kevlar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Resistencia del conector: 5 libras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Botón PTT: Diseño ergonómico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Desconexión: Sistema rápido para intercambio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Protección de puerto de radio: Integrada<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Audifono: Serie LOC requerido (no incluido)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Micrófono de 1 cable serie LOC<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;*>Audifono serie LOC: No incluido (requerido para operación)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad garantizada con 9 modelos ICOM específicos
Característica 2	Cables reforzados con Kevlar para máxima resistencia mecánica
Característica 3	Desconexión rápida para cambio de accesorios en campo
Característica 4	Cambio higiénico de audifonos en equipos de uso compartido
Característica 5	Conector con resistencia de 5 lb contra desconexión accidental
Característica 6	Diseño ergonómico de PTT para operación prolongada