



SKU: E1-1W2CS131 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audifono

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con ICOM IC-F4003/4031/2000/4021/4031/4013/4210/4230 <li style="margin-bottom: 5px;">Kevlar: Alta durabilidad de cables reforzados <li style="margin-bottom: 5px;">Fácil desconexión para opciones intercambiables <li style="margin-bottom: 5px;">Permite cambiar accesorio de audio en campo <li style="margin-bottom: 5px;">Posibilidad de cambiar solo el audífono para uso compartido higiénico <li style="margin-bottom: 5px;">Protege puerto de accesorios del radio <li style="margin-bottom: 5px;">5 libras: Resistencia del conector <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño ergonómico de PTT </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Requisito</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> Audífono serie LOC (no incluido) </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="width: 100%; max-width: 600px; margin: 0 auto;"> </div> </div> <div style="width: 100%; max-width: 600px; margin: 0 auto;"> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad garantizada con 9 modelos ICOM específicos
Característica 2	Cables reforzados con Kevlar para máxima resistencia mecánica
Característica 3	Desconexión rápida para cambio de accesorios en campo
Característica 4	Cambio higiénico de audífonos en equipos de uso compartido
Característica 5	Conector con resistencia de 5 lb contra desconexión accidental
Característica 6	Diseño ergonómico de PTT para operación prolongada