



Microfono de 16 Zonas | Soporta Máximo 32 Pzas en Cascada

SKU: SF-6200RM Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Alámbricos

\$4,743.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Título y descripción --><div style="width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;"><h1 style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Microfono de localizaci&ocute;n remota</h1><h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;">SF-6200RM</h3><p style="font-size: 15px; margin: 0 70px; color: inherit;">El modelo SF-6200RM es un micr&ocute;fono de localizaci&ocute;n remota el cual soporta 16 zonas, entre las ventajas m´s destacadas es que puede colocar un m´ximo de 32 micr&ocute;fonos paginados en un sistema compuesto por 19 SF6200MS y un controlador SF6200MA. Cuenta con entrada de audio y permite ajustar el volumen de entrada y salida. Para realizar la cascada de los micr&ocute;fonos el MIC/ Controlador cuenta con 2 interfaces; 1 de entrada y 1 de salida.</p></div><!-- Sección de características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 15px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 16 zonas, bot&ocute;n de paginaci&ocute;n<li style="margin-bottom: 5px;">Se puede realizar el llamado por zona o grupos de zonas<li style="margin-bottom: 5px;">La prioridad de paginaci&ocute;n puede ser configurada por el software<li style="margin-bottom: 5px;">El micr&ocute;fono maneja plug anti-funcionamiento incorrecto<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 16ínea de entrada de audio, el volumen de entrada/salida es ajustable<div style="margin-top: 15px;"><strong style="color: inherit;">Compatible :<ul style="padding-left: 20px; margin: 5px 0 0 0; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Solo compatible con sistemas SF6200, no es compatible con otros amplificadores</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;">Características de audio</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">MIC: Microfono de capacitor<li style="margin-bottom: 5px;">Sensibilidad: 10mV/600Ω<li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de respuesta: 200Hz~10KHz<li style="margin-bottom: 5px;">Sensibilidad de la linea de entrada: 775mV/10KΩ<li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de respuesta de la linea de entrada: 80Hz~16KHz<li style="margin-bottom: 5px;">SNR de la linea de entrada: >70dB</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;">Características físicas y eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de alimentaci&ocute;n: 24Vcc (Incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">Señal de salida: 1V<li style="margin-bottom: 5px;">Distorsi&ocute;n: <1% (Potencia de salida nominal), 1KHz<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (Largo, Ancho, Profundo): 256 x 52 x 149mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso neto: 1.3kg</div></div></div></div><!-- Imágenes --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><!-- Separador final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 50px 0;" /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paginación por zona o grupos de zonas con prioridad configurable
Característica 2	Cascada de 32 micrófonos mediante 2 interfaces de red
Característica 3	Volumen de entrada y salida ajustable para máxima flexibilidad
Característica 4	Plug de seguridad anti-funcionamiento incorrecto
Característica 5	Respuesta de frecuencia 200 Hz-10 kHz para audio preciso
Característica 6	Conector SC/APC para integración con fibra óptica profesional