



SKU: E1-2W2HY131 Marca: OTTO Categoría: Micrófonos y Diademas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif;line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono de 2 cables de la serie LOC diseñado para radios portátiles Hytera de la serie PD700. Incorpora cables reforzados con fibra de Kevlar que proporcionan mayor durabilidad en entornos de uso intensivo. El conector con resistencia a la tracción de 5 libras minimiza el desgaste mecánico del puerto de accesorios del radio, extendiendo la vida útil del equipo. El diseño del botón PTT (Push-to-Talk) es ergonómico, facilitando la operación durante turnos prolongados. La arquitectura intercambiable permite el reemplazo rápido del audífono para mantener higiene en equipos compartidos, así como la sustitución de accesorios de audio directamente en campo sin necesidad de herramientas especializadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Micrófono de 2 cables para radios Hytera serie PD700-<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cables reforzados con fibra de Kevlar para máxima durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector con resistencia de tracción de 5 libras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Botón PTT ergonómico para uso cómodo prolongado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Audífono reemplazable individualmente para higiene compartida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Desconexión rápida para cambio de accesorios en campo<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hytera PD700<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hytera PD782<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hytera PD786<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cables reforzados con Kevlar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia de conector: 5 lb<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño PTT ergonómico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arquitectura serie LOC intercambiable<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reemplazo individual del audífono<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Higiene para uso compartido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cambio de accesorios en campo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección del puerto del radio</div></div></div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cables reforzados con Kevlar para alta resistencia a tracción
Característica 2	Conector de 5 lb que reduce desgaste del puerto del radio
Característica 3	Diseño PTT ergonómico para operación prolongada sin fatiga
Característica 4	Audifono intercambiable para higiene en uso compartido
Característica 5	Desconexión rápida para cambio de accesorios en campo
Característica 6	Compatible con radios Hytera PD770, PD782, PD786, PD786