

Sin imagen disponible

Micrófono de Escritorio | Alta Fidelidad | Con Botón de Activación

SKU: SF-621A Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Alámbricos

\$1,377.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Video y descripción --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='//www.youtube.com/embed/mdhycK3pukl' allowfullscreen></iframe> </div> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0 0 5px; color: inherit; text-align: center;'>Micrófono con base para escritorio.</h1> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px; color: inherit; text-align: center;'>SF-621A</h3> <p style='text-align: center; margin: 0 70px; font-size: 15px; color: inherit;'>El micrófono tipo condensador, es adecuado para trabajar con los amplificadores de la serie Epcom Proaudio, para aplicaciones de avisos y anuncios. El sistema de tono previo ayudará a llamar la atención del público antes de hablar, mientras que el sistema de sonido de poca distorsión le brindará una gran comunicación.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='background-color: rgba(238, 238, 238, 0.6); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='background-color: rgba(238, 238, 238, 0.6); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3);'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit;'>Características Principales</h3> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de mesa o para escritorio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta sensibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Buena calidad de sonido. <li style='margin-bottom: 5px;'>2 tonos de timbre incorporados. <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono tipo condensador de alta sensibilidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Microfono extraible tipo cuello de cisne. <strong style='color: inherit;'>Compatible : <ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador SF-B120 <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador SF-B240 </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='background-color: rgba(238, 238, 238, 0.6); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='background-color: rgba(238, 238, 238, 0.6); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3);'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit;'>Características de audio</h3> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de frecuencia: 20-12 kHz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 600 ohms. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 63dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Presione Talk para cambiar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Campana incorporada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta sensibilidad para una transmisión de voz clara. </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='background-color: rgba(238, 238, 238, 0.6); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='background-color: rgba(238, 238, 238, 0.6); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3);'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit;'>Características Físicas y eléctricas</h3> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: Batería de 9V o Adaptador de corriente (Incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas de base ABS color gris: 125 X 150 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de microfono: 455 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.3 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector XLR y enchufe de telefono hembra. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de encendido. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de anillo rojo para servicio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cable XLR a TRS de conexion de 10mts. </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <div style='margin-top: 100px;'> <p style='margin: 0; color: inherit;'> </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de voz clara con sensibilidad de -63 dB
Característica 2	Cuello de cisne extraible para ajuste de posición
Característica 3	Sistema de tono previo para llamar atención del público
Característica 4	Conectividad profesional XLR y TRS estándar de la industria
Característica 5	Operación continua con batería 9V o adaptador incluido
Característica 6	Compatible con amplificadores SF-B120 y SF-B240