



Micrófono de Solapa Digital Inalámbrico EP-59L / Condenser / Rango Frecuencia 540-590MHz y 640-690MHz / Modulación pi/4-DQPSK / Potencia Salida ≥10dBm / Autonomía >10 Horas / OLED Display / Ajuste Potencia y Volumen / Fun

SKU: EP-59L Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$2,492.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0;'>El EP-59L es un micrófono de solapa digital inalámbrico con una arquitectura de solución innovadora que incorpora tecnología de transmisión digital U-segment única. Utiliza modulación pi/4-DQPSK que garantiza una baja tasa de error de bits y transmisión estable, ofreciendo una capacidad anti-interferencia superior comparada con los productos de modulación analógica U-segment del mercado. La tecnología ID code pilot previene crosstalk de co-frecuencia y permite escanear para evitar interferencias, ideal para aplicaciones profesionales en diversos entornos.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología digital U-segment con transmisión estable y baja tasa de error <li style='margin-bottom: 5px;'>Modulación pi/4-DQPSK para alta calidad de audio y resistencia a interferencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla OLED integrada para visualización de información del dispositivo en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de potencia ajustable según necesidades específicas del entorno <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de volumen integrado para ajuste preciso del nivel de audio <li style='margin-bottom: 5px;'>Función mute de un botón para silenciamiento rápido y práctico <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de bajo consumo energético con autonomía superior a 10 horas continuas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología ID code pilot que previene crosstalk de co-frecuencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de escaneo automático para evitar interferencias de frecuencia </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: EP-59L <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Micrófono: Condenser <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 540MHz-590MHz, 640MHz-690MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Modulación: pi/4-DQPSK <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: ≥10dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Trabajo: ≤200mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 2×1.5V (AA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Autonomía de Batería: >10 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 86mm × 65.3mm × 23.8mm (excluyendo cápsula) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 185g (incluyendo batería) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de transmisión digital U-segment <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de audio profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de display OLED para monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;'>Controles integrados para ajuste de potencia y volumen <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de mute mediante botón dedicado <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de alimentación por baterías AA estándar </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Conferencias y Reuniones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'> <p style='margin: 0;'>Ideal para presentaciones corporativas, conferencias y reuniones ejecutivas donde se requiere claridad de audio y movilidad</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Educación y Formación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'> <p style='margin: 0;'>Perfecto para entornos educativos, aulas, capacitaciones y sesiones de enseñanza donde el instructor necesita movilidad</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Eventos y Entretenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'> <p style='margin: 0;'>Adecuado para KTV, bodas, eventos públicos, fiestas grandes y aplicaciones de broadcasting donde se requiere calidad profesional</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión digital UHF con baja tasa de error de bits
Característica 2	Modulación pi/4-DQPSK superior a sistemas analógicos convencionales
Característica 3	Tecnología ID Code anti-interferencia y anti-crosstalk de co-frecuencia
Característica 4	Escaneo automático de frecuencias para evitar interferencias
Característica 5	Pantalla OLED con información de estado en tiempo real
Característica 6	Diseño low-power con autonomía superior a 10 horas