



Micrófono de Solapa para DVR Móvil / Audio Bidireccional / Cable 2 m (6.6 ft) / Conector de Aviación / Operación PTT / -20°C a 70°C

SKU: DS-MP1351(AE) Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$581.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono de solapa diseñado para integración con sistemas de DVR móvil en aplicaciones de transporte y seguridad vehicular. Opera en modo semidúplex con alimentación directa desde el dispositivo de grabación conectado, eliminando la necesidad de fuentes de poder independientes. Incorpora mecanismo PTT (push-to-talk) que permite al operador controlar la dirección del audio mediante presión para entrada de voz y liberación para recepción. El conector de aviación asegura continuidad de señal en condiciones de vibración y movimiento constante propias de entornos automotrices. Soporta temperaturas extremas de operación para despliegue en climas adversos sin degradación de desempeño.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Modo semidúplex para comunicación eficiente<li style='margin-bottom: 8px;'>Larga distancia de transmisión y baja impedancia<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con auriculares de 4 secciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Audio bidireccional con baja interferencia de ruido<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector de aviación para estabilidad en vehículos<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación por DVR móvil conectado<li style='margin-bottom: 8px;'>Bajo consumo de energía<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación PTT: presionar para entrada de audio, soltar para salida<li style='margin-bottom: 8px;'>Audio bidireccional directo con auriculares externos conectados<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación con gancho en parte traseraAlta calidad de sonido en comunicación bidireccional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Modo: Semidúplex<li style='margin-bottom: 6px;'>Audio: Bidireccional<li style='margin-bottom: 6px;'>Control: PTT (presionar/soltar)<li style='margin-bottom: 6px;'>Calidad de audio: Alta, baja interferencia de ruido<li style='margin-bottom: 6px;'>Impedancia: Baja<li style='margin-bottom: 6px;'>Distancia de transmisión: Larga<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo de energía: BajoTemperatura de trabajo: -20°C a 70°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conector: Aviación<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: Por DVR móvil conectado<li style='margin-bottom: 6px;'>Fijación: Gancho en parte traseraCompatibilidad auriculares: 4 secciones</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Micrófono de solapa DS-MP1351(AE)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo semidúplex con alimentación directa del DVR móvil
Característica 2	PTT de presión para control intuitivo de entrada y salida de audio
Característica 3	Baja impedancia y bajo consumo para transmisión a larga distancia
Característica 4	Conector de aviación para estabilidad en entornos vehiculares
Característica 5	Compatible con auriculares de 4 secciones para comunicación directa
Característica 6	Gancho trasero para instalación rápida en uniforme o panel