



Micrófono Mano Inalámbrico EP-59H | Rango Frecuencia 470-510MHz, 540-590MHz, 640-690MHz, 807-830MHz | Potencia Salida ≥10dBm | Autonomía >10 Horas | Mute Automático por Caída | Display OLED | 7 Niveles Potencia Aju

SKU: EP-59H Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$2,848.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>El micrófono de mano inalámbrico EP-59H es un dispositivo profesional de transmisión de audio que ofrece una calidad de sonido excepcional y características avanzadas de seguridad. Diseñado con tecnología de modulación pi/4-DQPSK y múltiples bandas de frecuencia, proporciona una comunicación confiable y estable en diversos entornos profesionales.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mute automático por caída con respuesta en milisegundos para evitar ruidos de impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de mute con un clic y función de doble clic para muteo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cancelación de función mute a través del receptor <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de bajo consumo energético con autonomía superior a 10 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Mute automático después de 5 segundos y apagado automático tras 8 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de transmisión ajustable según necesidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla OLED para acceso fácil a información del dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico con forma redondeada que se adapta a la curva de la mano <li style='margin-bottom: 5px;'>7 niveles de potencia ajustables <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de batería baja en display del receptor </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: EP-59H <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de micrófono: Dinámico <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 470-510MHz, 540-590MHz, 640-690MHz, 807-830MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de modulación: pi/4-DQPSK <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: ≥10dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de trabajo: ≤200mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 2 x 1.5V (AA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Autonomía de batería: >10 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 245mm x 39mm (incluyendo cápsula) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.4kg (incluyendo batería) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión inalámbrica en múltiples bandas UHF <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación bidireccional con receptor compatible <li style='margin-bottom: 5px;'>Display OLED integrado para monitoreo de estado <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto de funciones a través del receptor <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistemas de audio profesional </div> </div> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Presentaciones Corporativas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Ideal para conferencias, reuniones ejecutivas y presentaciones donde se requiere movilidad y calidad de audio profesional</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Eventos en Vivo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Perfecto para espectáculos, ceremonias y eventos públicos gracias a su mute automático y larga autonomía</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalaciones Educativas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Adecuado para aulas, auditorios y salones de clase donde se necesita fiabilidad y control de audio avanzado</p> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mute automático por caída con respuesta en milisegundos para eliminar ruidos de impacto
Característica 2	Autonomía superior a 10 horas con diseño de bajo consumo energético
Característica 3	7 niveles de potencia ajustables para adaptarse a distintos escenarios de cobertura
Característica 4	Pantalla OLED con información de estado en tiempo real durante operación
Característica 5	Diseño ergonómico redondeado para uso prolongado en presentaciones profesionales
Característica 6	Múltiples bandas UHF seleccionables para evitar interferencias en entornos congestionados