



Micrófono Mano Inalámbrico | Rango Frecuencia 470-510MHz, 540-590MHz, 640-690MHz, 807-830MHz | Potencia Salida ≥10dBm | Autonomía >10 Horas | Mute Automático por Caída | Display OLED | 7 Niveles Potencia Aju

SKU: EP-59E Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$3,317.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;">El micrófono de mano inalámbrico EP-59E es un dispositivo profesional de transmisión de audio que ofrece una calidad de sonido excepcional y características avanzadas de seguridad. Diseñado con tecnología de modulación PI/4-DQPSK y múltiples bandas de frecuencia, proporciona una comunicación confiable y estable en diversos entornos profesionales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Mute automático por caída con respuesta en milisegundos para evitar ruidos de impacto<li style="margin-bottom: 5px;">Botón de mute con un clic y función de doble clic para muteo<li style="margin-bottom: 5px;">Cancelación de función mute a través del receptor<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de bajo consumo energético; tico con autonomía superior a 10 horas<li style="margin-bottom: 5px;">Mute automático después de 5 segundos y apagado automático tras 8 minutos<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisión ajustable según necesidades<li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla OLED para acceso a información del dispositivo<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño ergonómico; micrófono con forma redondeada que se adapta a la curva de la mano<li style="margin-bottom: 5px;">7 niveles de potencia ajustables<li style="margin-bottom: 5px;">Indicador de batería baja en display del receptor</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Detalles Técnicos</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: EP-59E<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de micrófono: Cuello de ganso<li style="margin-bottom: 5px;">Rango de frecuencia: 470-510MHz, 540-590MHz, 640-690MHz, 807-830MHz<li style="margin-bottom: 5px;">Modo de modulación: PI/4-DQPSK<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de salida: ≥10dBm<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de trabajo: ≤1.5V<li style="margin-bottom: 5px;">Autonomía de batería: >10 horas<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 245mm × 39mm (incluyendo c&psula)<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.4kg (incluyendo batería)</div><div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Transmisión inalámbrica en múltiples bandas UHF<li style="margin-bottom: 5px;">Comunicación bidireccional con receptor compatible<li style="margin-bottom: 5px;">Display OLED integrado para monitoreo de estado<li style="margin-bottom: 5px;">Control remoto de funciones a través del receptor<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con sistemas de audio profesional<li style="margin-bottom: 5px;">Receptor compatible: EP-592U</div></div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones y Casos de Uso</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px;"><h4 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-weight: 600; color: inherit;">Presentaciones Corporativas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Ideal para conferencias, reuniones ejecutivas y presentaciones donde se requiere movilidad y calidad de audio profesional</p></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px;"><h4 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-weight: 600; color: inherit;">Eventos en Vivo</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Perfecto para espectáculos, ceremonias y eventos públicos gracias a su mute automático y larga autonomía</p></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px;"><h4 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-weight: 600; color: inherit;">Instalaciones Educativas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Adecuado para aulas, auditorios y salones de clase donde se necesita fiabilidad y control de audio avanzado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mute automático por caída con respuesta en milisegundos para eliminar ruidos de impacto
Característica 2	Tecnología PI/4-DQPSK para transmisión estable en entornos con interferencias
Característica 3	Control de potencia de transmisión en 7 niveles para ajuste según distancia y entorno
Característica 4	Pantalla OLED para monitoreo en tiempo real de estado, frecuencia y batería
Característica 5	Diseño ergonómico redondeado para uso prolongado en presentaciones y eventos
Característica 6	Función de mute por clic simple y doble clic con cancelación remota vía receptor