



Micrófono Omnidireccional (360°) / Uso en Interior / Preamplificado para CCTV / Cancelación de Ruido Ambiental / Uso en Techo - Pared - Escritorio / Alcance de 5 Metros

SKU: DS-2FP2061 Marca: HIKVISION Categoría: Micrófonos

\$521.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;*></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Omnidireccional 360° <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance de 5 Metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango 90db. <li style='margin-bottom: 5px;*>Material Plástico <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para DVR's, NVR's y cámaras IP con entrada de audio. <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en techo, pared y escritorio </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -25°C a 70°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 85 mm x 20.48 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 48 gramos. </div> <p style='margin: 30px 0 0 0;*></p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captación uniforme en 360° sin puntos ciegos de audio
Característica 2	Cancelación de ruido ambiental para diálogo claro
Característica 3	Rango dinámico de 90 dB para ambientes variables
Característica 4	Operación de -25°C a 70°C en condiciones extremas
Característica 5	Alimentación 12 VCC para integración directa con CCTV
Característica 6	Montaje en techo, pared o escritorio sin adaptadores